



## LED Walney Wallpack 15W 840 Photocell Sensor

*Lubų/sienų šviestuvai*

10275

*VEN LED Walney Wallpack 15W 120-270V 1800lm 4000K Photocell Sensor IP65 IK07*

*The Walney is a robust, IP65 aluminium cast bulkhead for outdoor amenity lighting. Available in 15W or 26W with dusk sensor supplied as standard. If not required the dusk sensor can simply be unplugged.*

### KLASIFIKACIJA

Grupė	Šviestuvai
Klasė	Lubų/sienų šviestuvai
Pavadinimas	LED Walney Wallpack 15W 840 Photocell Sensor
Gamintojas	Venture
Serija	Wallpack Walney
Tipas	Photocell
EAN	8714681448892
Gamintojo kodas	WAL001

### PARAMETRAI

Maksimalus sistemos galingumas [W]	15
Nominali įtampa [V]	220 - 240
Įtampos tipas	AC
Spalvinė temperatūra [K]	4000 - 4000
Šviesos spalva	Balta
Spalvų atkūrimo koeficientas CRI	80-89
Vardinis šviesos srautas pagal IEC 62722-2-1 [lm]	1800
Šviestuvo efektyvumas [lm/W]	120
Spinduliavimo kampas	Labai platus kampas daugiau nei 80°

Ilgis [mm]	218
Plotis [mm]	147
Numatytas eksploatacijos laikas L70/B10 prie 25 °C [h]	50000
Numatytas eksploatacijos laikas L90/B50 prie 25 °C [h]	50000
Įmontuotos lempos energetinio efektyvumo klasė	A++, A+, A (LED)
Aukščiausia keičiamos lempos energijos efektyvumo klasė	A++
Įmontuotos keičiamos lempos energetinio efektyvumo klasė	A
Lempos tipas	Nekeičiamas LED
Korpuso spalva	Pilka
Valdiklis komplektuojamas	Taip
Apsaugos klasė (IP)	IP65
Reguliavimas 0-10 V	Ne
Reguliavimas 1-10 V	Ne
Reguliavimas DALI	Ne
Reguliavimas priklausomas nuo valdiklio	Ne
Reguliavimas DMX	Ne
Reguliavimas DSI	Ne
Reguliavimas GPRS	Ne
Reguliuojantis tinklo jungiklis	Ne
Tinklo įtampos reguliavimas	Ne
Gamintojo pritemdymo sistema	Ne
Krintančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Kylančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Integruotas reguliavimo potenciometras	Ne
Reguliavimo programavimas	Ne
Reguliavimas radijo bangomis	Ne
Sinusoidės amplitudės reguliavimas	Ne
Reguliavimas prisilietimu	Ne
Reguliavimas mygtuku	Ne
Reguliavimas Zigbee	Ne
Atsparumo liepsnai bandymai pagal IEC 60695-2-11	Nenurodyta
Aukštis/gylis [mm]	78
Atsparumas smūgiams	IK07
LED pastovi vardinė srovė [mA]	230 - 230
Šviesos difuzorius	Difuzorius linzė/panelė
Šviesos srautas	Tiesioginis
Šviesos skleidimas	Simetrinis
Gaubto medžiaga	Baltas plastikas

Korpuso medžiaga	Plastikas
Nėra reguliavimo	Taip
Galios faktorius	0.9
Elektroaugos klasė	I
Tinka įmontavimui	Ne
Tinka montavimui ant lubų	Taip
Tinka avariniam apšvietimui	Ne
Tinka sekančio galingumo lempoms [W]	15 - 15
Tinka sekančiam lempų kiekiui	1
Tinka montavimui ant paviršiaus	Taip
Tinka montavimui pakabinant	Ne
Tinka montavimui ant sienos	Taip
Maitinimo šaltinio tipas	LED srovės valdiklis
Tinklelio tipas	Nenurodyta
Su ventiliacijos plyšiais	Ne
Su šviesos jutikliu	Taip
Su šviesos šaltiniu	Taip
Su judesio jutikliu	Ne