



Smart Outdoor LED Security Light 20W 2000lm Sensor

Šviestuvai - prožektorius

10391

CAL Smart Outdoor LED Security Light + PIR motion sensor 20W 2000lm 220-240V IP44 140x50x170mm Bluetooth mesh protocol

To control this product via Wifi you need the Smart Outdoor Link Bluetooth Mesh Gateway (144980). Without the gateway, you can control the product within a range of 8-10 meters via Bluetooth. Sensor time 10±5sec.- 10±2min. Sensor distance 10 meters. Including 15cm H05RN-& 3G1.0mm2 cable + IP68 connector.

KLASIFIKACIJA

Grupė	Šviestuvai
Klasė	Šviestuvai - prožektoriai
Pavadinimas	Smart Outdoor LED Security Light 20W 2000lm Sensor
Gamintojas	Calex
Serija	Calex Smart Outdoor
Tipas	Bluetooth Luminaire
EAN	8712879149750
Gamintojo kodas	429340

PARAMETRAI

Maksimalus sistemos galingumas [W]	24
Nominali įtampa [V]	220 - 240
Įtampos tipas	AC
Spalvinė temperatūra [K]	3000 - 6500
Šviesos spalva	Balta
Spalvų atkūrimo koeficientas CRI	80-89
Šviesos srautas [lm]	2500 - 2500
Lempos efektyvumas [lm/W]	104.17
Spinduliavimo kampas	Labai platus kampas daugiau nei 80°

Ilgis [mm]	170
Plotis [mm]	140
Maitinimo šaltinio energetinio efektyvumo klasė (EEI)	Kita
Įmontuotos lempos energetinio efektyvumo klasė	Kita
Lempos tipas	Nekeičiamas LED
Reguliuojamumas	Pasukamas
Spalvos atitikimas (McAdamo elipsė)	Kita
Korpuso spalva	Juoda
Laidininko skerspjūvio plotas [mm ²]	1
Jungties tipas	Kita
Valdiklis komplektuojamas	Ne
Šviestuvą galima uždengti šilumą izoliuojančia medžiaga	Ne
Apsaugos klasė (IP)	IP44
Apsaugos klasė (NEMA)	Kita
Reguliavimas 0-10 V	Ne
Reguliavimas 1-10 V	Ne
Reguliavimas DALI	Ne
Reguliavimas priklausomas nuo valdiklio	Ne
Reguliavimas DMX	Ne
Reguliavimas DSI	Ne
Reguliavimas GPRS	Ne
Reguliuojantis tinklo jungiklis	Ne
Tinklo įtampos reguliavimas	Ne
Gamintojo pritemdymo sistema	Taip
Krintančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Kylančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Integruotas reguliavimo potenciometras	Ne
Reguliavimo programavimas	Ne
Reguliavimas radijo bangomis	Ne
Sinusoidės amplitudės reguliavimas	Ne
Reguliavimas prisilietimu	Ne
Reguliavimas mygtuku	Ne
Reguliavimas Zigbee	Ne
Atsparumo liepsnai bandymai pagal IEC 60695-2-11	Nenurodyta
Testavimo darbo vietos apšvietimui pagal EN 12464-1	Ne
Aukštis/gylis [mm]	50
Atsparumas smūgiams	IK02
Lempų lizdai	Nenurodyta

LED pastovi vardinė srovė [mA]	135 - 135
Šviesos difuzorius	Nenurodyta
Šviesos srautas	Tiesioginis
Šviesos skleidimas	Simetrinis
Gaubto medžiaga	Baltas plastikas
Korpuso medžiaga	Plastikas
Nėra reguliavimo	Ne
Kontaktų skaičius	2
Fotobiologinė sauga pagal EN 62471	Kita
Galios faktorius	0.7
Elektroaugos klasė	II
Reflektorius	Nenurodyta
Tinka įmontavimui	Ne
Tinka montavimui ant lubų	Ne
Tinka įsraudimui	Ne
Tinka sekančio galingumo lempoms [W]	20 - 20
Tinka montuoti ant bėgelio	Ne
Tinka žemos įtampos maitinimo sistemoms	Ne
Tinka sekančiam lempų kiekiui	1
Tinka montavimui ant grindų ar pjedestalo	Ne
Tinka montavimui ant paviršiaus	Taip
Tinka montavimui pakabinant	Ne
Tinka montuoti ant skersinio	Ne
Tinka montavimui ant sienos	Taip
Šveistas paviršius	Ne
Paviršiaus padengimas	Plastic-coated
Maitinimo šaltinio tipas	LED srovės valdiklis
Pajungimo tipas	Be praeinamo jungimo
Su šviesos jutikliu	Ne
Su šviesos šaltiniu	Taip
Su judesio jutikliu	Taip