



TUN LED Tracklight ADV 30W 940 25D Black

Šviestuvai - prožektorius

10403

TUN LED Tracklight Advanced 30W 940 2900lm 4000K 25D
Spot Zwart Railspot

The Tungsram LED track light ADV range provides the perfect replacement for Halogen and Ceramic Metal Halide track lights. Offering up to 105lm/W energy efficiency and an advanced optic design, this solution offers a desired quality of light with great savings and long-life benefits. Available in a modular design with removable and interchangeable lighting components, this allows easy access to customization, combined with easy replacement this product offers a diverse track lighting solution for your needs. The range is compatible with 4 wire, 3 circuits track systems and complements a wide variety of architectural applications. This is an ideal solution for areas such as retail stores, art galleries, residential areas, schools, museum, offices, hospitality healthcare, etc.

KLASIFIKACIJA

Grupė	Šviestuvai
Klasė	Šviestuvai - prožektoriai
Pavadinimas	TUN LED Tracklight ADV 30W 940 25D Black
Gamintojas	Tungsram
Serija	Tungsram LED Tracklight
Tipas	30W/940
EAN	5994100029813
Gamintojo kodas	93113025

PARAMETRAI

Maksimalus sistemos galingumas [W]	30
Nominali įtampa [V]	220 - 240
Įtampos tipas	AC
Spalvinė temperatūra [K]	4000 - 4000
Šviesos spalva	Balta
Spalvų atkūrimo koeficientas CRI	90-100
Šviesos srautas [lm]	2900 - 2900

Lempos efektyvumas [lm/W]	82
Spinduliavimo kampas	Vidutinis spindulio plotis 21-40°
Ilgis [mm]	173
Plotis [mm]	100
Numatytas eksploatacijos laikas L80/B10 prie 25 °C [h]	50000
Aplinkos temperatūrų diapazonas pagal IEC62722-2-1 [°C]	-20 - 40
Įmontuotos lempos energetinio efektyvumo klasė	A++, A+, A (LED)
Lempos tipas	Nekeičiamas LED
Reguliuojamumas	Pasukamas
Spalvos atitikimas (McAdamo elipsė)	SDCM3
Korpuso spalva	Juoda
Jungties tipas	Kita
Valdiklis komplektuojamas	Taip
Šviestuvą galima uždengti šilumą izoliuojančia medžiaga	Ne
Apsaugos klasė (IP)	IP20
Apsaugos klasė (NEMA)	Kita
Reguliavimas 0-10 V	Ne
Reguliavimas 1-10 V	Ne
Reguliavimas DALI	Ne
Reguliavimas priklausomas nuo valdiklio	Ne
Reguliavimas DMX	Ne
Reguliavimas DSI	Ne
Reguliavimas GPRS	Ne
Reguliuojantis tinklo jungiklis	Ne
Tinklo įtampos reguliavimas	Ne
Gamintojo pritemdymo sistema	Ne
Krintančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Kylančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Integruotas reguliavimo potenciometras	Ne
Reguliavimo programavimas	Ne
Reguliavimas radijo bangomis	Ne
Sinusoidės amplitudės reguliavimas	Ne
Reguliavimas prisilietimu	Ne
Reguliavimas mygtuku	Ne
Reguliavimas Zigbee	Ne
Atsparumo liepsnai bandymai pagal IEC 60695-2-11	Nenurodyta
Testavimo darbo vietos apšvietimui pagal EN 12464-1	Ne
Aukštis/gylis [mm]	165

Lempų lizdai	Nenurodyta
LED pastovi vardinė srovė [mA]	135 - 135
Šviesos difuzorius	Kita
Šviesos srautas	Tiesioginis
Šviesos skleidimas	Simetrinis
Šviestuvas su ribota paviršiaus temperatūra su ženklu D	Ne
Gaubto medžiaga	Skaidrus plastikas
Korpuso medžiaga	Aliumininis
Nėra reguliavimo	Taip
Fotobiologinė sauga pagal EN 62471	RG1
Galios faktorius	0.95
Elektroaugos klasė	I
Reflektorius	Kita
Tinka įmontavimui	Ne
Tinka montavimui ant lubų	Ne
Tinka įsraudimui	Ne
Tinka sekančio galingumo lempoms [W]	30 - 30
Tinka montuoti ant bėgelio	Taip
Tinka žemos įtampos maitinimo sistemoms	Ne
Tinka sekančiam lempų kiekiui	1
Tinka montavimui ant grindų ar pjedestalo	Ne
Tinka montavimui ant paviršiaus	Ne
Tinka montavimui pakabinant	Ne
Tinka montuoti ant skersinio	Ne
Tinka montavimui ant sienos	Ne
Šveistas paviršius	Ne
Paviršiaus padengimas	Miltelinis dažymas
Maitinimo šaltinio tipas	LED srovės valdiklis
Pajungimo tipas	Be praeinamo jungimo
Su šviesos jutikliu	Ne
Su šviesos šaltiniu	Taip
Su judesio jutikliu	Ne