

## 120773 LedgeCircle D300 10W 3000K

Lubų/sienų šviestuvai

10545



DEFA LedgeCircle D300 10W 3000K 1024lm IP44 IK07

Modern wall and ceiling fitting based upon newly developed edge-lit technology, which in spite of the very small sizes contains a variety of alternative control systems. High quality, IP-class and top rated light distribution in combination with a discreet design makes the fitting ideal both in official and private premises. Powder painted aluminum front in white, RAL 9016. Driver, diffuser and lumious backpart in UV- stabilized impact resistant polycarbonate. All-purpose fitting for entrance, stair, corridor, reception area, lounge, waiting room, toilet, bathroom etc.

### KLASIFIKACIJA

Grupė	Šviestuvai
Klasė	Lubų/sienų šviestuvai
Pavadinimas	120773 LedgeCircle D300 10W 3000K
Gamintojas	DEFA
Serija	Ledge Circle
Tipas	Circle
EAN	7323201207737
Gamintojo kodas	120773

### PARAMETRAI

Maksimalus sistemos galingumas [W]	10
Nominali įtampa [V]	220 - 240
Įtampos tipas	AC
Spalvinė temperatūra [K]	3000 - 3000
Šviesos spalva	Balta
Spalvų atkūrimo koeficientas CRI	80-89
Spinduliavimo kampas	Labai platus kampas daugiau nei 80°
Išorinis diametras [mm]	300
Įmontuotos lempos energetinio efektyvumo klasė	A++, A+, A (LED)

Lempos tipas	Nekeičiamas LED
Korpuso spalva	Balta
Laidininko skerspjūvio plotas [mm <sup>2</sup> ]	2.5
Jungties tipas	Kita
Valdiklis komplektuojamas	Taip
Šviestuvą galima uždengti šilumą izoliuojančia medžiaga	Ne
Apsaugos klasė (IP)	IP44
Apsaugos klasė (NEMA)	Kita
Reguliavimas 0-10 V	Ne
Reguliavimas 1-10 V	Ne
Reguliavimas DALI	Ne
Reguliavimas priklausomas nuo valdiklio	Ne
Reguliavimas DMX	Ne
Reguliavimas DSI	Ne
Reguliavimas GPRS	Ne
Reguliuojantis tinklo jungiklis	Ne
Tinklo įtampos reguliavimas	Ne
Gamintojo pritemdymo sistema	Ne
Krintančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Kylančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Integruotas reguliavimo potenciometras	Ne
Reguliavimo programavimas	Ne
Reguliavimas radijo bangomis	Ne
Sinusoidės amplitudės reguliavimas	Ne
Reguliavimas prisilietimu	Ne
Reguliavimas mygtuku	Ne
Reguliavimas Zigbee	Ne
Atsparumo liepsnai bandymai pagal IEC 60695-2-11	Nenurodyta
Testavimo darbo vietos apšvietimui pagal EN 12464-1	Ne
Aukštis/gylis [mm]	35
Atsparumas smūgiams	IK06
Lempų lizdai	Kita
Šviesos difuzorius	Nenurodyta
Šviesos srautas	Tiesioginis
Šviesos skleidimas	Simetrinis
Šviestuvai su ribota paviršiaus temperatūra su ženklu D	Ne
Gaubto medžiaga	Baltas plastikas
Korpuso medžiaga	Aliumininis

Nėra reguliavimo	Taip
Kontaktų skaičius	3
Tinka įmontavimui	Ne
Tinka montavimui ant lubų	Taip
Tinka avariniam apšvietimui	Ne
Tinka sekančio galingumo lempoms [W]	10 - 10
Tinka montavimui linija	Ne
Tinka sekančiam lempų kiekiui	1
Tinka montavimui ant paviršiaus	Taip
Tinka montavimui pakabinant	Ne
Tinka montavimui ant sienos	Taip
Maitinimo šaltinio tipas	LED srovės valdiklis
Tinklelio tipas	Nenurodyta
Pajungimo tipas	Tinka praeinamam pajungimui
Su ventiliacijos plyšiais	Ne
Su šviesos jutikliu	Ne
Su šviesos šaltiniu	Taip
Su judesio jutikliu	Ne