



LED Bamburgh HC 18W 830/840/857 Black

Lubų/sienų šviestuvai

10564

*VEN Bulkhead Bamburgh Half Cover 18W 200-240V 1240lm
3000-5700K Black IP65 IK06*

The IP65 Bamburgh bulkhead can be used indoors and outdoors for any occasion. Customize your project even further with the standard version, integral 3 hour emergency version and microwave sensor options. All versions have a switch to switch between 3000K, 4000K, 5700K and all have an average lifespan of 50,000h. The light distribution is symmetrical at an angle of 120D. The lens is made of polycarbonate. Dimensions 90x350mm. Ambient temperature range: -20 to + 45°C

KLASIFIKACIJA

Grupė	Šviestuvai
Klasė	Lubų/sienų šviestuvai
Pavadinimas	LED Bamburgh HC 18W 830/840/857 Black
Gamintojas	Venture
Serija	Bulkhead Bamburgh
Tipas	Half Cover
EAN	8714681448878
Gamintojo kodas	AMY006-KITBE

PARAMETRAI

Maksimalus sistemos galingumas [W]	12
Nominali įtampa [V]	220 - 240
Įtampos tipas	AC
Spalvinė temperatūra [K]	3000 - 5700
Šviesos spalva	Balta
Spalvų atkūrimo koeficientas CRI	80-89
Vardinis šviesos srautas pagal IEC 62722-2-1 [lm]	1240
Šviestuvo efektyvumas [lm/W]	62
Spinduliavimo kampas	Labai platus kampas daugiau nei 80°

Išorinis diametras [mm]	350
Numatytas eksploatacijos laikas L70/B10 prie 25 °C [h]	50000
Numatytas eksploatacijos laikas L90/B50 prie 25 °C [h]	50000
Įmontuotos lempos energetinio efektyvumo klasė	A++, A+, A (LED)
Aukščiausia keičiamos lempos energijos efektyvumo klasė	A++
Įmontuotos keičiamos lempos energetinio efektyvumo klasė	A
Lempos tipas	Nekeičiamas LED
Korpuso spalva	Juoda
Valdiklis komplektuojamas	Taip
Apsaugos klasė (IP)	IP65
Reguliavimas 0-10 V	Ne
Reguliavimas 1-10 V	Ne
Reguliavimas DALI	Ne
Reguliavimas priklausomas nuo valdiklio	Ne
Reguliavimas DMX	Ne
Reguliavimas DSI	Ne
Reguliavimas GPRS	Ne
Reguliuojantis tinklo jungiklis	Ne
Tinklo įtampos reguliavimas	Ne
Gamintojo pritemdymo sistema	Ne
Krintančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Kylančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Integruotas reguliavimo potenciometras	Ne
Reguliavimo programavimas	Ne
Reguliavimas radijo bangomis	Ne
Sinusoidės amplitudės reguliavimas	Ne
Reguliavimas prisilietimu	Ne
Reguliavimas mygtuku	Ne
Reguliavimas Zigbee	Ne
Atsparumo liepsnai bandymai pagal IEC 60695-2-11	Nenurodyta
Aukštis/gylis [mm]	90
Atsparumas smūgiams	IK06
Šviesos difuzorius	Difuzorius lizė/panelė
Šviesos srautas	Tiesioginis
Šviesos skleidimas	Simetrinis
Gaubto medžiaga	Baltas plastikas
Korpuso medžiaga	Plastikas
Nėra reguliavimo	Taip

Galios faktorius	0.9
Elektroaugos klasė	II
Tinka įmontavimui	Ne
Tinka montavimui ant lubų	Taip
Tinka avariniam apšvietimui	Ne
Tinka sekančio galingumo lempoms [W]	12 - 12
Tinka sekančiam lempų kiekiui	1
Tinka montavimui ant paviršiaus	Taip
Tinka montavimui pakabinant	Ne
Tinka montavimui ant sienos	Taip
Maitinimo šaltinio tipas	LED srovės valdiklis
Tinklelio tipas	Nenurodyta
Su ventiliacijos plyšiais	Ne
Su šviesos jutikliu	Ne
Su šviesos šaltiniu	Taip
Su judesio jutikliu	Ne