

Solar Floodlight with Seperate Panel



Šviestuvai - prožektorius

10712

CAL Solar Floodlight with Seperate Panel. 800 lumen. IP44. 5meter cable. 120°.

Enjoy a lit garden with this very affordable Spot on Solar Floodlight. This lamp works on solar energy. The solar panel is equipped with a 5 meter cable. This lamp is suitable for outdoor use (IP44). The dimensions of the solar panel are 150x68x175mm. The dimensions of the construction lamp are 135x61x158mm. This Solar Floodlight gives 800 lumens for 20 seconds when it detects movement. Sensor angle: 120°.

KLASIFIKACIJA

Grupė	Šviestuvai
Klasė	Šviestuvai - prožektoriai
Pavadinimas	Solar Floodlight with Seperate Panel
Gamintojas	Calex
Serija	LED Floodlight
Tipas	Solar
EAN	8712879151029
Gamintojo kodas	7501000200

PARAMETRAI

Įtampos tipas	AC
Spalvinė temperatūra [K]	6000 - 7000
Šviesos spalva	Kita
Šviesos srautas [lm]	800 - 800
Spinduliavimo kampas	Labai platus kampas daugiau nei 80°
Ilgis [mm]	158
Plotis [mm]	135
Lempos tipas	Nekeičiamas LED
Reguliuojamumas	Pasukamas

Spalvos atitikimas (McAdamo elipsė)	SDCM6
Korpuso spalva	Juoda
Jungties tipas	Kita
Šviestuvą galima uždengti šilumą izoliuojančia medžiaga	Ne
Apsaugos klasė (IP)	IP44
Apsaugos klasė (NEMA)	Kita
Reguliavimas 0-10 V	Ne
Reguliavimas 1-10 V	Ne
Reguliavimas DALI	Ne
Reguliavimas priklausomas nuo valdiklio	Ne
Reguliavimas DMX	Ne
Reguliavimas DSI	Ne
Reguliavimas GPRS	Ne
Reguliuojantis tinklo jungiklis	Ne
Tinklo įtampos reguliavimas	Ne
Gamintojo pritemdymo sistema	Ne
Krintančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Kylančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Integruotas reguliavimo potenciometras	Ne
Reguliavimo programavimas	Ne
Reguliavimas radijo bangomis	Ne
Sinusoidės amplitudės reguliavimas	Ne
Reguliavimas prisilietimu	Ne
Reguliavimas mygtuku	Ne
Reguliavimas Zigbee	Ne
Atsparumo liepsnai bandymai pagal IEC 60695-2-11	Nenurodyta
Aukštis/gylis [mm]	61
Lempų lizdai	Nenurodyta
Šviesos difuzorius	Nenurodyta
Šviesos srautas	Tiesioginis
Šviesos skleidimas	Simetrinis
Šviestuvai su ribota paviršiaus temperatūra su ženklu D	Ne
Gaubto medžiaga	Skaidrus stiklas
Korpuso medžiaga	Aliumininis
Nėra reguliavimo	Taip
Fotobiologinė sauga pagal EN 62471	Kita
Reflektorius	Matinis
Tinka įmontavimui	Ne

Tinka montavimui ant lubų	Ne
Tinka įsprendimui	Ne
Tinka montuoti ant bėgelio	Ne
Tinka žemos įtampos maitinimo sistemoms	Ne
Tinka sekančiam lempų kiekiui	1
Tinka montavimui ant grindų ar pjedestalo	Ne
Tinka montavimui ant paviršiaus	Taip
Tinka montavimui pakabinant	Ne
Tinka montuoti ant skersinio	Ne
Tinka montavimui ant sienos	Taip
Šveistas paviršius	Ne
Paviršiaus padengimas	Kita
Maitinimo šaltinio tipas	LED srovės valdiklis
Pajungimo tipas	Tinka praeinamam pajungimui
Su šviesos jutikliu	Ne
Su šviesos šaltiniu	Taip
Su judesio jutikliu	Taip
Galimas IFTTT palaikymas	Ne
Suderinama su Amazon Alexa	Ne
Suderinama su Google Assistant	Ne
Suderinama su Apple HomeKit	Ne
Reguliavimas DALI-2	Ne
Keičiamas valdiklis	Ne
Su valdikliu	Taip
Testavimo darbo vietos apšvietimui pagal EN 12464-1	Ne
Vieningas akinimo koeficientas (UGR)	0