

LED Neon Sign Ice Cream

Lubų/sienų šviestuvai

10960



BAI LED Neon Ice Cream 17W 8000K 80lm 25x50cm (120leds/m SMD2835) CRI>=80 120° IP20 CLII Clear 230V/12VDC EU-plug Adapter (3A) with 2.5M cable.

The Bailey LED neon signs consist of strips with LED elements that are strung so closely together that it looks like a straight line. The resulting strips are then cast in silicone and mounted on an acrylic panel. It therefore has the atmosphere of an old-fashioned neon advertising technique, but the LED technology makes it more sustainable and environmentally friendly. Because the (pre-drilled) acrylic plate is transparent, you can see the color of the background where this cheerfully colored luminous ice cream attaches / hangs. In front of the window is of course also possible. Comes with a 230V/12VDC adapter with a 2.5m long cord. Ideal to spice up ice cream parlor and (candy) shop.

KLASIFIKACIJA

Grupė	Šviestuvai
Klasė	Lubų/sienų šviestuvai
Pavadinimas	LED Neon Sign Ice Cream
Gamintojas	BAI
Serija	Shapes by Bailey lights
Tipas	LED Neon sign
EAN	8714681452448
Gamintojo kodas	145244

PARAMETRAI

Maksimalus sistemos galingumas [W]	17
Nominali įtampa [V]	12 - 12
Įtampos tipas	AC
Nominali srovė [mA]	3000 - 3000
Spalvinė temperatūra [K]	8000 - 8000
Šviesos spalva	Balta
Spalvų atkūrimo koeficientas CRI	80-89
Spinduliavimo kampas	Labai platus kampas daugiau nei 80°

Ilgis [mm]	500
Plotis [mm]	250
Numatytas eksploatacijos laikas L70/B50 prie 25 °C [h]	25000
Lempos tipas	Nekeičiamas LED
Korpuso spalva	Kita
Jungties tipas	Kita
Šviestuvą galima uždengti šilumą izoliuojančia medžiaga	Ne
Apsaugos klasė (IP)	IP20
Apsaugos klasė (NEMA)	Kita
Reguliavimas 0-10 V	Ne
Reguliavimas 1-10 V	Ne
Reguliavimas DALI	Ne
Reguliavimas priklausomas nuo valdiklio	Ne
Reguliavimas DMX	Ne
Reguliavimas DSI	Ne
Reguliavimas GPRS	Ne
Reguliuojantis tinklo jungiklis	Ne
Tinklo įtampos reguliavimas	Ne
Gamintojo pritemdymo sistema	Ne
Krintančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Kylančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Integruotas reguliavimo potenciometras	Ne
Reguliavimo programavimas	Ne
Reguliavimas radijo bangomis	Ne
Sinusoidės amplitudės reguliavimas	Ne
Reguliavimas prisilietimu	Ne
Reguliavimas mygtuku	Ne
Reguliavimas Zigbee	Ne
Aukštis/gylis [mm]	6
Šviesos difuzorius	Kita
Šviesos srautas	Tiesioginis
Šviesos sklaidimas	Simetrinis
Korpuso medžiaga	Plastikas
Nėra reguliavimo	Taip
Kontaktų skaičius	2
Galios faktorius	0.5
Elektroapgautos klasė	II
Tinka įmontavimui	Ne

Tinka montavimui ant lubų	Ne
Tinka avariniam apšvietimui	Ne
Tinka sekančio galingumo lempoms [W]	14 - 14
Tinka montavimui linija	Ne
Tinka sekančiam lempų kiekiui	1
Tinka montavimui ant paviršiaus	Taip
Tinka montavimui pakabinant	Ne
Tinka montavimui ant sienos	Taip
Maitinimo šaltinio tipas	LED srovės valdiklis
Pajungimo tipas	Be praeinamo jungimo
Su ventiliacijos plyšiais	Ne
Su šviesos jutikliu	Ne
Su šviesos šaltiniu	Taip
Su judesio jutikliu	Ne
Galimas IFTTT palaikymas	Ne
Suderinama su Amazon Alexa	Ne
Suderinama su Google Assistant	Ne
Suderinama su Apple HomeKit	Ne
Valdymas per Bluetooth	Ne
Vardinis šviesos srautas pagal IEC 62722-2-1 [lm]	80
Integruotas avarinio maitinimo šaltinis	Ne
Aplinkos temperatūrų diapazonas pagal IEC62722-2-1 [°C]	-20 - 40
Reguliavimas DALI-2	Ne
Keičiamas valdiklis	Taip
Su valdikliu	Taip
Testavimo darbo vietos apšvietimui pagal EN 12464-1	Ne
Spinduliavimo kampo reguliavimas	Ne
Šviesos srauto reguliavimas	Ne
Spalvinės temperatūros reguliavimas	Ne
Pastovaus šviesos srauto palaikymas (CLO)	Ne
Stroboskopinio efekto reikšmė (SVM)	0.4
Mirgėjimo reikšmė Pst LM	1
Paviršių apsaugantis korpusas	Kita