



LED PL TC-TEL GX24q-3 4P 16W (32W) 1620lm 830 FR ECG+AC

LED lempa

10976

BAI LED PL GX24q-2 4-pins TC-TEL 16W (32W) 3000K 1620lm AC 230V-240V + ECG 130D 45x155mm Frosted Rotating cap LED-lamp Alt PLT Dulux T/E

The LED PL GX24q AC (4-pin) TC-TEL lamps with rotating base are LED replacements for the commonly used compact fluorescent lamps. PL stands for Public as these lamps are mainly used in wall and ceiling luminaires in public areas, offices, shops and restaurants. Installation: for mains operation, disconnect electronic ballast. Only suitable for temperatures up to 50°C in the fixture.

KLASIFIKACIJA

Grupė	Lempos
Klasė	Šviesos diodų lempos
Pavadinimas	LED PL TC-TEL GX24q-3 4P 16W (32W) 1620lm 830 FR ECG+AC
Gamintojas	BAI
Serija	LED PL
Tipas	GX24q 4P ECG+AC
EAN	8714681453407
Gamintojo kodas	145340

PARAMETRAI

Lizdas	Kita
Lempos galia [W]	16 - 16
Nominali įtampa [V]	220 - 240
Įtampos tipas	AC
Nominali srovė [mA]	68 - 68
Lempos forma	Vamzdis su jungtimi 1 gale
Spalvinė temperatūra [K]	3000 - 3000
Spalva	Balta
Spalvų atkūrimo koeficientas CRI	80-89

Šviesos srautas [lm]	1620 - 1620
Spalvinė temperatūra pagal EN 12464-1	Šiltai balta mažiau nei 3300 K
Lempos efektyvumas [lm/W]	101
Spinduliavimo kampas [°]	130 - 130
Diametras [mm]	45
Ilgis [mm]	155
Energetinio efektyvumo klasė	F
Siūlelinio tipo leputės	Ne
Energijos sąnaudos 1000 h [kWh]	16
Vidutinis tarnavimo laikas [h]	30000
Spalvos atitikimas (McAdamo elipsė)	SDCM6
Korpuso spalva	Balta
Apsaugos klasė (IP)	IP20
Reguliuojama	Ne
Paskirtis	Kita
Minimalus įjungimo ciklų skaičius	200000
Fotobiologinė sauga pagal EN 62471	RG0
Galios faktorius	0.9
Valdymo galimybė	Ne
Bendras harmoninis iškraipymas	30
Stiklo gaubto tipas	Matinė
Su nuotolinio valdymo pulteliu	Ne
Galimas IFTTT palaikymas	Ne
Suderinama su Amazon Alexa	Ne
Suderinama su Google Assistant	Ne
Suderinama su Apple HomeKit	Ne