



RoBust LED Rope 50M 5W/m 380lm/m 4000K IP65

Šviečianti juosta ar kabelis

10992

BAI RoBust LED Rope 50 meter 5W/m 380lm/m 4000K 120D IP65 1.2x0.6x5000cm + Power Cable 1.5 meter with built-in AC/DC adapter and glue & endcap

The Robust LED Rope is part of the Bailey Robust work lighting series. It is a robust rope light of 50 meters to illuminate construction sites and yards and to secure the walkways and work paths. This Class II rope light is water resistant (IP65) and can take a beating because it is cast in silicone. With 60 Epistar LEDs per meter (380 lumens per meter), the Rope gives 120° cold light (4000K). Supplied with a 230V power supply with a built-in AC/DC adapter and 1.5 meter power cable. Mounting clips are available (item 145378). The Rope is easy to shorten by using standard PVC glue (not included) and end cap (also available separately with article numbers 145377 and 145376). Suitable for ambient temperatures from -20°C to +40°C.

KLASIFIKACIJA

Grupė	Šviestuvai
Klasė	Šviečiančios juostos ir kabeliai
Pavadinimas	RoBust LED Rope 50M 5W/m 380lm/m 4000K IP65
Gamintojas	BAI
Serija	Work lighting
Tipas	LED RoBust Rope
EAN	8714681453742
Gamintojo kodas	145374

PARAMETRAI

Galingumas metrui [W]	5
Maksimalus sistemos galingumas [W]	250
Lempos įtampa [V]	230 - 230
Įtampos tipas	AC
Spalvinė temperatūra [K]	4000 - 4000
Šviesos spalva	Balta
Spalvų atkūrimo koeficientas CRI	80-89

Šviesos srautas juostos metrui [lm]	380
Spinduliavimo kampas [°]	120
Ilgis [mm]	50000
Plotis [mm]	12
Numatytas eksploatacijos laikas L70/B50 prie 25 °C [h]	10000
Įmontuotos lempos energetinio efektyvumo klasė	Kita
Lempos tipas	Nekeičiamas LED
Versija	Žarna
Laidininko skerspjūvio plotas [mm ²]	1
Jungties tipas	Kita
Apsaugos klasė (IP)	IP65
Aukštis/gylis [mm]	6
Minimalaus segmento ilgis [mm]	1000
Mažiausias lenkimo spindulys [mm]	30
Montavimo būdas	Kita
Šviesos diodų kiekis metre	60
Kontaktų skaičius	2
Galios faktorius	0.9
Elektroaugos klasė	II
Lipnus	Ne
Tinka reguliuoti	Ne
Maitinimo šaltinio tipas	LED įtampos valdiklis
Pajungimo tipas	Be praeinamo jungimo
Su pajungimo komplektu	Taip
Su antgaliu	Taip
Su apsauginiu gaubtu	Yes
Galimas IFTTT palaikymas	Ne
Suderinama su Amazon Alexa	Ne
Suderinama su Google Assistant	Ne
Suderinama su Apple HomeKit	Ne
Keičiamas valdiklis	Ne
Spinduliavimo kampo reguliavimas	Ne
Šviesos srauto reguliavimas	Ne
Spalvinės temperatūros reguliavimas	Ne
Pastovaus šviesos srauto palaikymas (CLO)	Taip
Šviesos srauto palaikymas, kai vidutinis naudingo tarnavimo laikas yra 50 000 h, esant 25 °C aplinkos temperatūrai (tq)	Ne
Gedimų lygis, kai vidutinis naudingo tarnavimo laikas yra 50 000 h, es 5	Ne