



LED PL TC-S G23 2P 4.5W (9W) 450lm 865 FR EM+AC

LED lempa

11011

BAI LED PL G23 2-pins TC-S 4.5W (9W) 6500K Frosted 450lm
230V-240V 130D 33x166mm LED-lamp Alt PLS Dulux S

The LED PL G23 (2-pin) TC-S lamps are replacements for the commonly used compact fluorescent lamps without an integrated ballast. PL stands for Public as these lamps are mainly used in public areas, corridors, offices, restaurants and as orientation lighting. Installation: Remove capacitor (if applicable). Decoupling magnetic ballast is optional, not necessary. Only suitable for parallel connection. Not suitable for series connection. Ambient temperature range: -20°C to +35°C.

KLASIFIKACIJA

Grupė	Lempos
Klasė	Šviesos diodų lempos
Pavadinimas	LED PL TC-S G23 2P 4.5W (9W) 450lm 865 FR EM+AC
Gamintojas	BAI
Serija	LED PL
Tipas	G23 2P
EAN	8714681453940
Gamintojo kodas	145394

PARAMETRAI

Lizdas	G23
Lempos galia [W]	4.5 - 4.5
Nominali įtampa [V]	220 - 240
Įtampos tipas	AC
Nominali srovė [mA]	45 - 45
Lempos forma	Vamzdis su jungtimi 1 gale
Spalvinė temperatūra [K]	6500 - 6500
Spalva	Balta
Spalvų atkūrimo koeficientas CRI	80-89

Šviesos srautas [lm]	450 - 450
Spalvinė temperatūra pagal EN 12464-1	Dienos šviesos balta daugiau nei 5300 K
Lempos efektyvumas [lm/W]	100
Spinduliavimo kampas [°]	130 - 130
Diametras [mm]	33
Ilgis [mm]	166
Energetinio efektyvumo klasė	F
Energetinio efektyvumo indeksas (EEI)	0.13
Siūlelinio tipo leputės	Ne
Energijos sąnaudos 1000 h [kWh]	5
Vidutinis tarnavimo laikas [h]	20000
Spalvos atitikimas (McAdamo elipsė)	SDCM5
Korpuso spalva	Balta
Apsaugos klasė (IP)	IP20
Reguliuojama	Ne
Paskirtis	Kita
Minimalus įjungimo ciklų skaičius	15000
Fotobiologinė sauga pagal EN 62471	Kita
Galios faktorius	0.7
Valdymo galimybė	Ne
Stiklo gaubto tipas	Matinė
Su nuotolinio valdymo pulteliu	Ne
Galimas IFTTT palaikymas	Ne
Suderinama su Amazon Alexa	Ne
Suderinama su Google Assistant	Ne
Suderinama su Apple HomeKit	Ne