



EcoDim ECO-DIM.05 WiFi LED Dimmer Duo 2x 0-100W (RC)

Šviesos reguliatorius

11413

ECO DIM ECO-DIM.05 WiFi LED Dimmer push/turn Duo 2x 0-100W Trailing edge (RC)

Suitable for most WiFi smart home apps (Tuya). Voice support (via Google Assistant/Amazon Alexa). Optimal dimmability & light stability. MIN & MAX adjustments. Protection against overload & interference signals. Silent dimming. Soft start system. Small installation depth. Installation with existing 2 wires (no neutral wire required). Suitable for all dimmer buttons with D-shape hole. Suitable for surface-mounted and flush-mounted boxes with screw holes.

KLASIFIKACIJA

Grupė	Buitiniai komutavimo įtaisai
Klasė	Šviesos reguliatoriai
Pavadinimas	EcoDim ECO-DIM.05 WiFi LED Dimmer Duo 2x 0-100W (RC)
Gamintojas	EcoDim
Serija	Dimmers
Tipas	2x0-100W, RC, WiFi
EAN	8719322373571
Gamintojo kodas	ECO-DIM.05-WIFI

PARAMETRAI

Nominali įtampa [V]	230 - 230
Spalva	Mėlyna
Valdymo įtampa	230 - 230
Tinka apsaugos klasei (IP)	IP20
Prietaisas valdomas per Bluetooth	Ne
Derinama su mygtuku	Taip
Derinama su infraraudonuoju jungikliu	Ne
Derinama su judesio jutikliu	Ne
Derinama su buvimo jutikliu	Ne

Derinama su laiko rele	Ne
Derinama su pavaros jungikliu	Ne
Montavimo tipas	Pagrindinis elementas
Jungties tipas	Kontaktai su varžtais
Gyslos skerspjūvio plotas [mm ²]	3 - 5
Krintančio fronto fazės reguliavimas	Taip
Kylančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Dažnis [Hz]	50 - 60
Be halogenų	Taip
Atsparumas smūgiams	IK00
Šviesos lygio atmintis	Taip
Medžiaga	Metalas
Medžiagos rūšis	Aliuminis
Valdymo būdas	Sukama/spaudžiama rankenėle
Minimalus montavimo dėžutės gylis [mm]	40
Montavimo būdas	Įleidžiamas - potinkinis
Modulių skaičius	1
Nuoseklus regulatorius	Ne
Su išplėtimo įėjimu	Ne
Paviršiaus apdaila	Blizgus
Paviršiaus padengimas	Neapdorotas
Skaidrus	Ne
Pritvirtinimo būdas	Su varžtais
Apkrovos tipas	Universali arba LED keičiamos lempos
Galimas IFTTT palaikymas	Ne
Suderinama su Amazon Alexa	Taip
Suderinama su Google Assistant	Taip
Suderinama su Apple HomeKit	Ne
RAL numeris (panašus)	5017
Prietaiso storis [mm]	33.7
Prietaiso aukštis [mm]	70
Prietaiso plotis [mm]	70
Vardinė induktyvinė apkrova [VA]	0 - 0
Vardinė rezistyvė apkrova [W]	100 - 100
Vardinė talpumė apkrova [VA]	100 - 100
Maksimali valdomo LED galia [W]	100