

## EcoDim ECO-DIM.13 Inline Dimmer Zigbee 250W

Šviesos reguliatorius

11418



ECO DIM ECO-DIM.13 Zigbee Inline Dimmer 0-250W Trailing edge (RC)

Smart control of various LED luminaires. Touch link support. Suitable for most Zigbee home automation (Google Assistant/Home, Amazon Alexa, Philips Hue, Homey, Futurehome, Trust (Klikaanklikuit), Aduro smart, Aeotec SmartThings, WINK, IKEA Dirigera.). RC (trailing edge). Optimal dimmability & light stability. MIN adjustment. Protection against overload & interference signals. Easy to place above the ceiling. Silent dimming. Soft start system.

## KLASIFIKACIJA

Grupė	Buitiniai komutavimo įtaisai
Klasė	Šviesos reguliatoriai
Pavadinimas	EcoDim ECO-DIM.13 Inline Dimmer Zigbee 250W
Gamintojas	EcoDim
Serija	Dimmers
Tipas	250W, Zigbee
EAN	8719322373540
Gamintojo kodas	ECO-DIM.13-ZGB

## PARAMETRAI

Nominali įtampa [V]	230 - 230
Spalva	Mėlyna
Valdymo įtampa	230 - 230
Tinka apsaugos klasei (IP)	IP20
Prietaisas valdomas per Bluetooth	Ne
Derinama su mygtuku	Ne
Derinama su infraraudonuoju jungikliu	Ne
Derinama su judesio jutikliu	Ne
Derinama su buvimo jutikliu	Ne

Derinama su laiko rele	Ne
Derinama su pavaros jungikliu	Ne
Montavimo tipas	Pagrindinis elementas
Jungties tipas	Kontaktai su varžtais
Gyslos skerspjūvio plotas [mm <sup>2</sup> ]	3 - 5
Krintančio fronto fazės reguliavimas	Taip
Kylančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Dažnis [Hz]	50 - 60
Be halogenų	Taip
Atsparumas smūgiams	IK00
Šviesos lygio atmintis	Taip
Medžiaga	Plastikas
Medžiagos rūšis	Termoplastikas
Minimalus montavimo dėžutės gylis [mm]	40
Modulių skaičius	1
Nuoseklus reguliatorius	Ne
Su išplėtimo jėjimu	Ne
Paviršiaus apdaila	Matinis
Paviršiaus padengimas	Neapdorotas
Skaidrus	Ne
Apkrovos tipas	Universali arba LED keičiamos lempos
Galimas IFTTT palaikymas	Ne
Suderinama su Amazon Alexa	Taip
Suderinama su Google Assistant	Taip
Suderinama su Apple HomeKit	Ne
RAL numeris (panašus)	5017
Prietaiso storis [mm]	26.6
Prietaiso aukštis [mm]	47.3
Prietaiso plotis [mm]	79.3
Vardinė induktyvinė apkrova [VA]	0 - 0
Vardinė rezistyvė apkrova [W]	250 - 250
Vardinė talpuminė apkrova [VA]	250 - 250
Maksimali valdomo LED galia [W]	250