



LUMILUX® T5 HO G5 1449 49W 830

Liuminescencinė lempa

11535

LEV LUMILUX® T5 HO G5 16x1449mm 49W 3000K

Tubular fluorescent lamps 16mm, high output, with G5 base. Product features: Very good lumen maintenance: 90% over the entire life of the lamp. Long average life: max. 24.000h (with QUICKTRONIC ECG). Good color rendering group: 1B (Ra: 8089). Dimmable. Product benefits: Excellent luminous flux. Up to 20% more economical than LUMILUX T8. Up to 50% smaller volume than comparable T8 lamps. Areas of application: Industry. Public buildings. Offices. Tunnels, underpasses. Car parking spaces. Outdoor use only in suitable luminaires.

KLASIFIKACIJA

Grupė	Lempos
Klasė	Liuminescencinės lempos
Pavadinimas	LUMILUX® T5 HO G5 1449 49W 830
Gamintojas	OSRAM
Serija	LUMILUX® T5 HO
Tipas	HO 49 W/830
EAN	4050300796758
Gamintojo kodas	4050300796758

PARAMETRAI

Lizdas	G5
Lempos galia [W]	49
Lempos forma	Štrypas
Spalvinė temperatūra [K]	3000
Šviesos spalva	830
Spalva	Balta
Spalvų atkūrimo koeficientas CRI	80-89
Šviesos srautas [lm]	4310
Spalvinė temperatūra pagal EN 12464-1	Šiltai balta mažiau nei 3300 K

Lempos efektyvumas [lm/W]	88
Vamzdžio diametras [mm]	16
Ilgis [mm]	1449
Energetinio efektyvumo klasė	F
Greitas uždegimas	Ne
Išorinė uždegimo juosta	Ne
Vidinis reflektorius	Ne
Energijos sąnaudos 1000 h [kWh]	55
Pritaikymas	Bendram naudojimui
Vidutinis tarnavimo laikas [h]	24000
Dvigubos sienelės	Ne
Naudojimui žemoje temperatūroje	Ne
Pilno spektro lempa	Ne
Paskirtis	Kita
Žiedo diametras [mm]	16
Su cokolių apsauga	Ne
Naudojama be starterio	Ne
Tinka avariniam apšvietimui	Ne
Tinka sprogios aplinkos šviestuvams	Ne