



LED Bulkhead Switch 4.5W-7.5W 420-750lm 830-840 Oval Grey

Lubų/sienų šviestuvai

11675

BAI LED Bulkhead Switch Oval 4.5W-7.5W 420-750lm IP54 3000K-4000K Grey plastic housing 165x95x65mm Bulleye / Bullseye

This typical wall fixture or basement fixture is also called Bulleye, Bully, Bulkhead or Hublot. The light gray housing and the opal white diffuser are made of sturdy UV-resistant plastic (IK08). The special thing about this Bulkhead is that it has 2 Switch functions. This allows the wattage consumption (4.5W or 7.5W, which determines the light intensity) and the light color (3000K warm white and 4000K cold white) to be set in advance. This is very practical if you want to be able to make the best choice on site. There are no fewer than 5 cable entries, so feeding through and looping through is no problem. IP rate IP54. This energy-efficient luminaire is supplied without cable and is easy to install. Typical areas of application are cellars, portals, firebreaks, sheds, workshops and garages.

KLASIFIKACIJA

Grupė	Šviestuvai
Klasė	Lubų/sienų šviestuvai
Pavadinimas	LED Bulkhead Switch 4.5W-7.5W 420-750lm 830-840 Oval Grey
Gamintojas	BAI
Serija	LED Bulkhead
Tipas	Switch
EAN	8714681460412
Gamintojo kodas	146041

PARAMETRAI

Maksimalus sistemos galingumas [W]	7.5
Nominali įtampa [V]	220 - 240
Įtampos tipas	AC
Spalvinė temperatūra [K]	3000 - 4000
Šviesos spalva	Balta
Spalvų atkūrimo koeficientas CRI	80-89

Šviesos intensyvumas [cd]	205
Spinduliavimo kampas	Labai platus kampas daugiau nei 80°
Ilgis [mm]	165
Plotis [mm]	65
Numatytas eksploatacijos laikas L70/B50 prie 25 °C [h]	35000
Įmontuotos lempos energetinio efektyvumo klasė	Kita
Lempų tipas	LED keičiama
Spalvos atitikimas (McAdamo elipsė)	SDCM6
Korpuso spalva	Pilka
Laidininko skerspjūvio plotas [mm ²]	2.5
Jungties tipas	Įstumiamas spaustukas
Šviestuvą galima uždengti šilumą izoliuojančia medžiaga	Ne
Apsaugos klasė (IP)	IP54
Apsaugos klasė (NEMA)	3
Reguliavimas 0-10 V	Ne
Reguliavimas 1-10 V	Ne
Reguliavimas DALI	Ne
Reguliavimas priklausomas nuo valdiklio	Ne
Reguliavimas DMX	Ne
Reguliavimas DSI	Ne
Reguliavimas GPRS	Ne
Reguliuojantis tinklo jungiklis	Ne
Tinklo įtampos reguliavimas	Ne
Gamintojo pritemdymo sistema	Ne
Krintančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Kylančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Integruotas reguliavimo potenciometras	Ne
Reguliavimo programavimas	Ne
Reguliavimas radijo bangomis	Ne
Sinusoidės amplitudės reguliavimas	Ne
Reguliavimas prisilietimu	Ne
Reguliavimas mygtuku	Ne
Reguliavimas Zigbee	Ne
Atsparumo liepsnai bandymai pagal IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Aukštis/gylis [mm]	95
Atsparumas smūgiams	IK08
Šviesos difuzorius	Nenurodyta
Šviesos srautas	Tiesioginis

Šviesos skleidimas	Simetrinis
Gaubto medžiaga	Kita
Korpuso medžiaga	Plastikas
Nėra reguliavimo	Ne
Kontaktų skaičius	3
Galios faktorius	0.5
Elektroaugos klasė	II
Tinka įmontavimui	Ne
Tinka montavimui ant lubų	Taip
Tinka avariniam apšvietimui	Ne
Tinka sekančio galingumo lempoms [W]	4.5 - 7.5
Tinka montavimui linija	Ne
Tinka sekančiam lempų kiekiui	1
Tinka montavimui ant paviršiaus	Taip
Tinka montavimui pakabinant	Ne
Tinka montavimui ant sienos	Taip
Maitinimo šaltinio tipas	LED srovės valdiklis
Tinklelio tipas	Nenurodyta
Pajungimo tipas	Tinka praeinamam pajungimui
Su ventiliacijos plyšiais	Ne
Su šviesos jutikliu	Ne
Su šviesos šaltiniu	Taip
Su judesio jutikliu	Ne
Galimas IFTTT palaikymas	Ne
Suderinama su Amazon Alexa	Ne
Suderinama su Google Assistant	Ne
Suderinama su Apple HomeKit	Ne
Valdymas per Bluetooth	Ne
Vardinis šviesos srautas pagal IEC 62722-2-1 [lm]	750
Integruotas avarinio maitinimo šaltinis	Ne
Aplinkos temperatūrų diapazonas pagal IEC62722-2-1 [°C]	-30 - 40
Reguliavimas DALI-2	Ne
Keičiamas valdiklis	Ne
Su valdikliu	Taip
Testavimo darbo vietos apšvietimui pagal EN 12464-1	Ne
Spinduliavimo kampo reguliavimas	Ne
Šviesos srauto reguliavimas	Montavimo būdu
Pastovaus šviesos srauto palaikymas (CLO)	Ne

Vieningas akinimo koeficientas (UGR)	30
Stroboskopinio efekto reikšmė (SVM)	0.4
Mirgėjimo reikšmė Pst LM	1
Nominali srovė [mA]	55 - 100