

Solar LED Wall Light Up/Down 3000K 50lm IP65

Lubų/sienų šviestuvai

11677

BAI Solar LED Wall Light Up/Down 1.3W 50lm 3000K
Anthracite Alu IP65 IK06 171x87x80mm



This simple but graceful Bailey Lights wall fixture (CLIII) costs nothing in electricity as the fixture captures the sunlight and charges the battery with it. This is not only sustainable, but also super convenient as you do not have to install any electricity. As the name suggests, this compact Solar Wall Light Up/Down gives light to both top and bottom. The integrated Solar panel (5V 1.3W) on the top provides the battery (Lithium 2000mAh 3.7V) with power for 10-12 hours when fully charged (charging time approximately 6 hours). It is therefore best to place the fixture where the panel receives the most sunlight. Because the luminaire is equipped with a sensor, the light automatically switches on at night and off again during the day. Easy to assemble and rainwater resistant (IP65). Typical areas of application: gardens, terraces and balconies.

KLASIFIKACIJA

Grupė	Šviestuvai
Klasė	Lubų/sienų šviestuvai
Pavadinimas	Solar LED Wall Light Up/Down 3000K 50lm IP65
Gamintojas	BAI
Serija	BaiLum wall outdoor
Tipas	LED Solar
EAN	8714681460252
Gamintojo kodas	146025

PARAMETRAI

Maksimalus sistemos galingumas [W]	1.3
Nominali įtampa [V]	5 - 5
Įtampos tipas	DC
Nominali srovė [mA]	100 - 100

Spalvinė temperatūra [K]	3000 - 3000
Šviesos spalva	Balta
Spalvų atkūrimo koeficientas CRI	80-89
Spinduliavimo kampas	Labai platus kampas daugiau nei 80°
Ilgis [mm]	171
Plotis [mm]	80
Lempos tipas	Nekeičiamas LED
Korpuso spalva	Pilka
Šviestuvą galima uždengti šilumą izoliuojančia medžiaga	Ne
Apsaugos klasė (IP)	IP65
Reguliavimas 0-10 V	Ne
Reguliavimas 1-10 V	Ne
Reguliavimas DALI	Ne
Reguliavimas priklausomas nuo valdiklio	Ne
Reguliavimas DMX	Ne
Reguliavimas DSI	Ne
Reguliavimas GPRS	Ne
Reguliuojantis tinklo jungiklis	Ne
Tinklo įtampos reguliavimas	Ne
Gamintojo pritemdymo sistema	Ne
Krintančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Kylančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Integruotas reguliavimo potenciometras	Ne
Reguliavimo programavimas	Ne
Reguliavimas radijo bangomis	Ne
Sinusoidės amplitudės reguliavimas	Ne
Reguliavimas prisilietimu	Ne
Reguliavimas mygtuku	Ne
Reguliavimas Zigbee	Ne
Aukštis/gylis [mm]	87
Atsparumas smūgiams	IK06
Šviesos difuzorius	Nenurodyta
Šviesos srautas	Tiesioginis
Šviesos skleidimas	Simetrinis
Gaubto medžiaga	Kita
Korpuso medžiaga	Aliumininis
Nėra reguliavimo	Taip
Fotobiologinė sauga pagal EN 62471	RG0

Elektroaugos klasė	III
Tinka įmontavimui	Ne
Tinka montavimui ant lubų	Ne
Tinka avariniam apšvietimui	Ne
Tinka sekancio galingumo lempoms [W]	1.3 - 1.3
Tinka montavimui linija	Ne
Tinka montavimui ant paviršiaus	Taip
Tinka montavimui pakabinant	Ne
Tinka montavimui ant sienos	Taip
Tinklelio tipas	Nenurodyta
Su ventiliacijos plyšiais	Ne
Su šviesos jutikliu	Taip
Su šviesos šaltiniu	Taip
Su judesio jutikliu	Ne
Galimas IFTTT palaikymas	Ne
Suderinama su Amazon Alexa	Ne
Suderinama su Google Assistant	Ne
Suderinama su Apple HomeKit	Ne
Valdymas per Bluetooth	Ne
Vardinis šviesos srautas pagal IEC 62722-2-1 [lm]	50
Integruotas avarinio maitinimo šaltinis	Ne
Aplinkos temperatūrų diapazonas pagal IEC62722-2-1 [°C]	65 - 65
Reguliavimas DALI-2	Ne
Testavimo darbo vietos apšvietimui pagal EN 12464-1	Ne
Spinduliavimo kampo reguliavimas	Ne
Šviesos srauto reguliavimas	Ne
Spalvinės temperatūros reguliavimas	Ne
Pastovaus šviesos srauto palaikymas (CLO)	Ne
Paviršių apsaugantis korpusas	Miltelinis dažymas