



25m

RoBust LED Rope HO 25M 9W/m 760lm/m 4000K IP65 on Reel

Šviečianti juosta ar kabelis

11713

BAI RoBust LED Rope 25 meter High Output (HO) 9W/m 760lm/m 4000K 120° IP65 14x7mm on reel + Power Cable 1.5 meter with built-in AC/DC adapter and glue & endcap

The Robust LED Rope HO is part of the Bailey Robust work lighting series. It is a robust light rope of no less than 25 meters intended to illuminate construction sites and yards and to secure the walkways and work paths. This Class II light rope is water resistant (IP65) and can take a beating because it is molded in silicone. With 60 LEDs per meter (760 lumens per meter), the Rope emits 120° cold light (4000K). Supplied on a reel for easy portability after each job. This Robust is easy to connect and comes with a 230V power supply with a built-in AC/DC adapter and a 1.5 meter power cable. Possible mounting clips available (article 145830). The Rope is easy to shorten by using standard PVC glue (not included) and end cap (also available separately with article number 145831). Suitable for ambient temperatures from -20°C to +40°C.

KLASIFIKACIJA

Grupė	Šviestuvai
Klasė	Šviečiančios juostos ir kabeliai
Pavadinimas	RoBust LED Rope HO 25M 9W/m 760lm/m 4000K IP65 on Reel
Gamintojas	BAI
Serija	Work lighting
Tipas	LED RoBust Rope HO
EAN	8714681458297
Gamintojo kodas	145829

PARAMETRAI

Galingumas metrui [W]	9
Maksimalus sistemos galingumas [W]	450
Lempos įtampa [V]	230 - 230
Įtampos tipas	DC
Spalvinė temperatūra [K]	4000 - 4000

Šviesos spalva	Balta
Spalvų atkūrimo koeficientas CRI	80-89
Šviesos srautas juostos metrui [lm]	760
Spinduliavimo kampas [°]	120
Ilgis [mm]	25000
Plotis [mm]	14
Numatytas eksploatacijos laikas L70/B50 prie 25 °C [h]	10000
Įmontuotos lempos energetinio efektyvumo klasė	Kita
Lempos tipas	Nekeičiamas LED
Versija	Žarna
Laidininko skerspjūvio plotas [mm²]	1
Jungties tipas	Kita
Apsaugos klasė (IP)	IP65
Aukštis/gylis [mm]	7
Minimalaus segmento ilgis [mm]	1000
Mažiausias lenkimo spindulys [mm]	30
Montavimo būdas	Kita
Šviesos diodų kiekis metre	60
Kontaktų skaičius	2
Galios faktorius	0.9
Elektroaugos klasė	II
Lipnus	Ne
Tinka reguliuoti	Ne
Maitinimo šaltinio tipas	LED įtampos valdiklis
Pajungimo tipas	Be praeinamo jungimo
Su pajungimo komplektu	Taip
Su antgaliu	Taip
Su apsauginiu gaubtu	Yes
Galimas IFTTT palaikymas	Ne
Suderinama su Amazon Alexa	Ne
Suderinama su Google Assistant	Ne
Suderinama su Apple HomeKit	Ne
Keičiamas valdiklis	Ne
Spinduliavimo kampo reguliavimas	Ne
Šviesos srauto reguliavimas	Ne
Spalvinės temperatūros reguliavimas	Ne
Pastovaus šviesos srauto palaikymas (CLO)	Taip
Šviesos srauto palaikymas, kai vidutinis naudingo tarnavimo laikas yra 90 000 h, esant 25 °C aplinkos temperatūrai (tq)	Ne

