



## RoBust LED Rope 25M 5W/m 170lm/m Green IP65

Šviečianti juosta ar kabelis

11716

*BAI RoBust LED Rope 25 meter 5W/m 170lm/m Green 120° IP65 12x6mm + Power Cable 1.5 meter with built-in AC/DC adapter and glue & endcap*

*The Robust LED Rope is part of the Bailey Robust work lighting series. It is a robust light hose of 25 meters intended to illuminate construction sites and construction sites in general and more specifically to secure the walkways and work paths. This Class II light hose is water resistant (IP65) and can take a beating because it is molded in silicone. With 60 Epistar LEDs per meter (170 lumens per meter), the Rope 120° emits green light. The specific advantages of green light are that the light is kinder to the eyes of humans and animals. As a result, it causes less nuisance to the environment. The day-night rhythm of animals is also less disrupted as a result. The green light also produces less light pollution and works well for the security cameras as it is easier to detect objects and people. Supplied with a 230V power supply with a built-in AC/DC adapter and a 1.5 meter power cable. Suitable for ambient temperatures from -20°C to +40°C.*

## KLASIFIKACIJA

Grupė	Šviestuvai
Klasė	Šviečiančios juostos ir kabeliai
Pavadinimas	RoBust LED Rope 25M 5W/m 170lm/m Green IP65
Gamintojas	BAI
Serija	Work lighting
Tipas	LED RoBust Rope
EAN	8714681457870
Gamintojo kodas	145787

## PARAMETRAI

Galingumas metrui [W]	5
Maksimalus sistemos galingumas [W]	450
Lempos įtampa [V]	230 - 230
Įtampos tipas	DC

Šviesos spalva	Žalia
Šviesos srautas juostos metrui [lm]	170
Spinduliavimo kampas [°]	120
Ilgis [mm]	250
Plotis [mm]	6
Numatytas eksploatacijos laikas L70/B50 prie 25 °C [h]	10000
Įmontuotos lempos energetinio efektyvumo klasė	Kita
Lempos tipas	Nekeičiamas LED
Versija	Žarna
Laidininko skerspjūvio plotas [mm <sup>2</sup> ]	1
Jungties tipas	Kita
Apsaugos klasė (IP)	IP65
Apsaugos klasė (NEMA)	Kita
Aukštis/gylis [mm]	12
Minimalaus segmento ilgis [mm]	1000
Mažiausias lenkimo spindulys [mm]	30
Montavimo būdas	Kita
Šviesos diodų kiekis metre	60
Kontaktų skaičius	2
Galios faktorius	0.9
Elektroapsaugos klasė	II
Lipnus	Ne
Tinka reguliuoti	Ne
Maitinimo šaltinio tipas	LED įtampos valdiklis
Pajungimo tipas	Be praeinamo jungimo
Su pajungimo komplektu	Ne
Su antgaliu	Taip
Su apsauginiu gaubtu	Yes
Galimas IFTTT palaikymas	Ne
Suderinama su Amazon Alexa	Ne
Suderinama su Google Assistant	Ne
Suderinama su Apple HomeKit	Ne
Keičiamas valdiklis	Ne
Spinduliavimo kampo reguliavimas	Ne
Šviesos srauto reguliavimas	Ne
Spalvinės temperatūros reguliavimas	Ne
Pastovaus šviesos srauto palaikymas (CLO)	Taip
Šviesos srauto palaikymas, kai vidutinis naudingo tarnavimo laikas yra 99	ai (tq)

Gedimų lygis, kai vidutinis naudingo tarnavimo laikas yra 50 000 h, esant 25 °C aplinkos temperatūrai (tq) [%]