

LEDDriving VX1250-CB SR SM

LIGHTBAR

Šviestuvai - prožektorius

11730



OSR LEDDriving LIGHTBAR VX1250-CB SR SM 12V 135W 6000K
8000lm IP6K8/IP6K9K 5000h 1282x67x35mm E57 approval
ECE R10, R149

Considerable foresight on dark country roads, forest paths, off the beaten tracks, off-road and on-road- this can be achieved with the OSRAM LEDDriving Lightbar VX1250-CB SR SM. With its 45 powerful, high-performance LEDs, the driving light has a range of up to 590 meters and thus offers the driver impressive foresight on-road and off-road. Even in dim light and reduced visibility due to external environmental influences, the driving light with up to 6000K can provide conditions similar to daylight. OSRAM LEDDriving Driving Lights are approved according to ECE regulations and may therefore be installed and operated on public roads. Please note: Special installation regulations apply. In addition to ECE approval of the product, individual special requirements and legislation of the countries must be observed. For precise conditions refer to: www.osram.com/am-guarantee

KLASIFIKACIJA

| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| Grupė | Šviestuvai |
| Klasė | Šviestuvai - prožektoriai |
| Pavadinimas | LEDDriving LIGHTBAR VX1250-CB SR SM |
| Gamintojas | OSRAM |
| Serija | LEDDriving Value |
| Tipas | Lightbar VX1250-CB |
| EAN | 4062172365444 |
| Gamintojo kodas | 4062172365444 |

PARAMETRAI

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Maksimalus sistemos galingumas [W] | 135 |
| Nominali įtampa [V] | 12 - 12 |
| Įtampos tipas | DC |
| Spalvinė temperatūra [K] | 6000 - 6000 |

| | |
|---|----------------------------|
| Šviesos spalva | Balta |
| Spalvų atkūrimo koeficientas CRI | 80-89 |
| Šviesos srautas [lm] | 8000 - 8000 |
| Šviestuvo efektyvumas [lm/W] | 59.26 |
| Spinduliavimo kampas | Labai siauras kampas 5-10° |
| Ilgis [mm] | 1282 |
| Plotis [mm] | 67 |
| Numatytas eksploatacijos laikas L70/B50 prie 25 °C [h] | 5000 |
| Energetinio efektyvumo klasė | Other |
| Įmontuotos lempos energetinio efektyvumo klasė | Kita |
| Lempos tipas | Nekeičiamas LED |
| Reguliuojamumas | Pasukamas |
| Korpuso spalva | Juoda |
| Jungties tipas | Kita |
| Šviestuvą galima uždengti šilumą izoliuojančia medžiaga | Ne |
| Apsaugos klasė (IP) | IP68 |
| Apsaugos klasė (NEMA) | Kita |
| Reguliavimas 0-10 V | Ne |
| Reguliavimas 1-10 V | Ne |
| Reguliavimas DALI | Ne |
| Reguliavimas priklausomas nuo valdiklio | Ne |
| Reguliavimas DMX | Ne |
| Reguliavimas DSI | Ne |
| Reguliavimas GPRS | Ne |
| Reguliuojantis tinklo jungiklis | Ne |
| Tinklo įtampos reguliavimas | Ne |
| Gamintojo pritemdymo sistema | Ne |
| Krintančio fronto fazės reguliavimas | Ne |
| Kylančio fronto fazės reguliavimas | Ne |
| Integruotas reguliavimo potenciometras | Ne |
| Reguliavimo programavimas | Ne |
| Reguliavimas radijo bangomis | Ne |
| Sinusoidės amplitudės reguliavimas | Ne |
| Reguliavimas prisilietimu | Ne |
| Reguliavimas mygtuku | Ne |
| Reguliavimas Zigbee | Ne |
| Atsparumo liepsnai bandymai pagal IEC 60695-2-11 | Nenurodyta |
| Aukštis/gylis [mm] | 35 |

| | |
|---|----------------------|
| Lempų lizdai | Nenurodyta |
| Šviesos difuzorius | Nenurodyta |
| Šviesos srautas | Tiesioginis |
| Šviesos skleidimas | Simetrinis |
| Šviestuvai su ribota paviršiaus temperatūra su ženklu D | Ne |
| Gaubto medžiaga | Skaidrus plastikas |
| Korpuso medžiaga | Aliumininis |
| Nėra reguliavimo | Taip |
| Elektroaugos klasė | Nenurodyta |
| Reflektorius | Nenurodyta |
| Tinka įmontavimui | Ne |
| Tinka montavimui ant lubų | Ne |
| Tinka įsraudimui | Ne |
| Tinka sekančio galingumo lempoms [W] | 135 - 135 |
| Tinka montuoti ant bėgelio | Ne |
| Tinka žemos įtampos maitinimo sistemoms | Ne |
| Tinka sekančiam lempų kiekiui | 1 |
| Tinka montavimui ant grindų ar pjedestalo | Ne |
| Tinka montavimui ant paviršiaus | Taip |
| Tinka montavimui pakabinant | Ne |
| Tinka montuoti ant skersinio | Ne |
| Tinka montavimui ant sienos | Ne |
| Šveistas paviršius | Ne |
| Paviršiaus padengimas | Kita |
| Maitinimo šaltinio tipas | LED srovės valdiklis |
| Pajungimo tipas | Be praeinamo jungimo |
| Su šviesos jutikliu | Ne |
| Su šviesos šaltiniu | Taip |
| Su judesio jutikliu | Ne |
| Galimas IFTTT palaikymas | Ne |
| Suderinama su Amazon Alexa | Ne |
| Suderinama su Google Assistant | Ne |
| Suderinama su Apple HomeKit | Ne |
| Integruotas avarinio maitinimo šaltinis | Ne |
| Reguliavimas DALI-2 | Ne |
| Keičiamas valdiklis | Ne |
| Su valdikliu | Taip |
| Testavimo darbo vietos apšvietimui pagal EN 12464-1 | Ne |

| | |
|---|----|
| Spinduliavimo kampo reguliavimas | Ne |
| Šviesos srauto reguliavimas | Ne |
| Spalvinės temperatūros reguliavimas | Ne |
| Pastovaus šviesos srauto palaikymas (CLO) | Ne |