



## RoBust LED Work 50W 4000K-6500K DIM CLI Portable 3M

Šviestuvai statybvietės apšvietimui

11799

*BAI RoBust LED Work Portable CLI 30/50W 4000K-6500K 3000/5000lm dimmable Body Blue 220-240V IP54 IK10 3m with plug AC en 2x socket Building site*

For construction work in the evenings and at locations with little light, you can use some extra light. With the RoBust construction floodlights from Bailey Lights you are always provided with the right lighting for your project and you have many extra options. This class I RoBust construction lamp is equipped with an on/off switch with which the light intensity (30W or 50W) can also be set. The desired color temperature (4000K or 6500K) can be selected with another switch. This construction lamp with strong impact-resistant IP54 polycarbonate housing is also equipped with three sockets, folding brackets for the cord, suspension hook, tripod mounting holes, ventilation valves, adjustable stand, ergonomic handle and a 3 m connection cable with plug.

## KLASIFIKACIJA

Grupė	Šviestuvai
Klasė	Šviestuvai statyviečių apšvietimui
Pavadinimas	RoBust LED Work 50W 4000K-6500K DIM CLI Portable 3M
Gamintojas	BAI
Serija	Work lighting
Tipas	LED RoBust Work lamp
EAN	8714681457429
Gamintojo kodas	145742

## PARAMETRAI

Maksimalus sistemos galingumas [W]	50
Nominali įtampa [V]	220 - 240
Spalvinė temperatūra [K]	4000 - 6500
Šviesos spalva	Balta
Spalvų atkūrimo koeficientas CRI	80-89

Numatytas eksploatacijos laikas L70/B50 prie 25 °C [h]	30000
Numatytas eksploatacijos laikas L80/B10 prie 25 °C [h]	13000
Numatytas eksploatacijos laikas L90/B10 prie 25 °C [h]	6000
Įmontuotos lempos energetinio efektyvumo klasė	Kita
Lempos tipas	Nekeičiamas LED
Laidininko skerspjūvio plotas [mm <sup>2</sup> ]	1.5
Jungties tipas	Kita
Apsaugos klasė (IP)	IP54
Apsaugos klasė (NEMA)	4
Atsparumas smūgiams	IK10
Lempų lizdai	Kita
Jungiamojo kabelio ilgis [m]	3
Korpuso medžiaga	Plastikas
Kontaktų skaičius	2
Elektroaugos klasė	I
Tinka sekančio galingumo lempoms [W]	30 - 50
Tinka sekančiam lempų kiekiui	1
Pajungimo tipas	Be praeinamo jungimo
Su šviesos šaltiniu	Taip
Su apsauginiu gaubtu	Ne
Su išėjimo lizdu	Taip
Su ratukais	Ne
Vardinis šviesos srautas pagal IEC 62722-2-1 [lm]	5000
Su stovu	Taip