



## LED HID FIL T38 E27 26W (70W) 4850lm 727 Clear AC 220V-260V

LED lempa

11974

BAI LED HID Filament Tube E27 26W (70W) 4850lm 2700K CRI70 Clear AC 220V-260V 330° 38X210mm Alt. NAV-T SON-T LED-Lamp

The LED HID tubular filament lamps are lamps with a high power and a high light output. These LED lamps can serve as a replacement for traditional gas discharge lamps (such as NAV-T and SON-T) under most circumstances. They are similar in shape and look. They light all around and approximately have the same light appearance. But are a lot more durable in use. Traditionally used in luminaires that illuminate paths and areas. The fixture must be suitable for outdoor use and must not become too hot (up to 40°C max.).

## KLASIFIKACIJA

|                 |                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Grupė           | Lempos                                                      |
| Klasė           | Šviesos diodų lempos                                        |
| Pavadinimas     | LED HID FIL T38 E27 26W (70W) 4850lm 727 Clear AC 220V-260V |
| Gamintojas      | BAI                                                         |
| Serija          | LED HID Filament                                            |
| Tipas           | T38                                                         |
| EAN             | 8714681464557                                               |
| Gamintojo kodas | 146455                                                      |

## PARAMETRAI

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Lizdas                           | E27                        |
| Lempos galia [W]                 | 26 - 26                    |
| Nominali įtampa [V]              | 220 - 260                  |
| Įtampos tipas                    | AC                         |
| Nominali srovė [mA]              | 120 - 120                  |
| Lempos forma                     | Vamzdis su jungtimi 1 gale |
| Spalvinė temperatūra [K]         | 2700 - 2700                |
| Spalva                           | Balta                      |
| Spalvų atkūrimo koeficientas CRI | 70-79                      |

|                                               |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Šviesos srautas [lm]                          | 4850 - 4850                    |
| Spalvinė temperatūra pagal EN 12464-1         | Šiltai balta mažiau nei 3300 K |
| Lempos efektyvumas [lm/W]                     | 186                            |
| Spinduliavimo kampas [°]                      | 330 - 330                      |
| Diametras [mm]                                | 38                             |
| Ilgis [mm]                                    | 210                            |
| Energetinio efektyvumo klasė                  | B                              |
| Siūlelinio tipo leputės                       | Taip                           |
| Energijos sąnaudos 1000 h [kWh]               | 26                             |
| Vidutinis tarnavimo laikas [h]                | 25000                          |
| Spalvos atitikimas (McAdamo elipsė)           | SDCM6                          |
| Korpuso spalva                                | Nespalvotas                    |
| Apsaugos klasė (IP)                           | IP20                           |
| Reguliuojama                                  | Ne                             |
| Paskirtis                                     | Kita                           |
| Minimalus įjungimo ciklų skaičius             | 10000                          |
| Fotobiologinė sauga pagal EN 62471            | RG0                            |
| Galios faktorius                              | 0.9                            |
| Valdymo galimybė                              | Ne                             |
| Stiklo gaubto tipas                           | Skaidri                        |
| Su nuotolinio valdymo pulteliu                | Ne                             |
| Galimas IFTTT palaikymas                      | Ne                             |
| Suderinama su Amazon Alexa                    | Ne                             |
| Suderinama su Google Assistant                | Ne                             |
| Suderinama su Apple HomeKit                   | Ne                             |
| Vardinis šviesos srautas pagal IEC 62612 [lm] | 4850                           |