



LED T8 Sensor On-Off 1500 G13 24W (58W) 2640lm 840 EM+AC

LED lempa

12005

BAI Ecoplus T8 Sensor On/Off LED Tube 29x1500mm G13 22W (58W) 2640lm 4000K CRI80 Glass EM Retrofit + AC 230V-240V 280° Temp. -20°C +40°C Alt T26 TLD Lumilux LED-lamp

LED Ecoplus T8 tube with a G13 fitting and motion sensor. After detection, the lamp lights up to 100%. After 90 seconds without detection, the LED tube switches off. Disconnecting magnetic ballast is optional, not necessary. Not suitable for series connection. 5.8GHz microwave sensor. Detection range Max. 5m. The distance between two tubes should be at least 1.5m! Replace the fluorescent starter with the LED starter (supplied). Ambient temperature range: -20°C to +40°C.

KLASIFIKACIJA

Grupė	Lempos
Klasė	Šviesos diodų lempos
Pavadinimas	LED T8 Sensor On-Off 1500 G13 24W (58W) 2640lm 840 EM+AC
Gamintojas	BAI
Serija	Ecoplus LED tube
Tipas	T8 Sensor
EAN	8714681463475
Gamintojo kodas	146347

PARAMETRAI

Lizdas	G13
Lempos galia [W]	24 - 24
Nominali įtampa [V]	220 - 240
Įtampos tipas	AC
Nominali srovė [mA]	121 - 121
Lempos forma	Vamzdis su jungtimis 2 galuose
Spalvinė temperatūra [K]	4000 - 4000
Spalva	Balta
Spalvų atkūrimo koeficientas CRI	80-89

Šviesos srautas [lm]	2640 - 2640
Spalvinė temperatūra pagal EN 12464-1	Neutrali balta 3300-5300 K
Lempos efektyvumas [lm/W]	110
Spinduliavimo kampas [°]	280 - 280
Diametras [mm]	29
Ilgis [mm]	1500
Energetinio efektyvumo klasė	E
Siūlelinio tipo leputės	Ne
Energijos sąnaudos 1000 h [kWh]	18
Vidutinis tarnavimo laikas [h]	30000
Spalvos atitikimas (McAdamo elipsė)	SDCM6
Korpuso spalva	Balta
Apsaugos klasė (IP)	IP20
Reguliuojama	Ne
Paskirtis	T8
Minimalus įjungimo ciklų skaičius	15000
Fotobiologinė sauga pagal EN 62471	RG0
Galios faktorius	0.9
Valdymo galimybė	Ne
Stiklo gaubto tipas	Baltas
Su nuotolinio valdymo pulteliu	Ne
Galimas IFTTT palaikymas	Ne
Suderinama su Amazon Alexa	Ne
Suderinama su Google Assistant	Ne
Suderinama su Apple HomeKit	Ne
Vardinis šviesos srautas pagal IEC 62612 [lm]	2640