



## LED HID G12 DIM 14W (35W) 1900lm 865 AC 230V

LED lempa

12048

BAI LED HID G12 14W 6500K 1900lm Dimmable Clear 230V-240V 300° 30x99mm Alt. 35W CMH-T CDM-T LED-lamp REMOVE FIXTURE COVER

The compact LED G12 lamps are ideal as a replacement for ceramic metal halide lamps. These lamps are often used in shops, shop windows and museums. Installation: disconnect ballast, capacitor and igniter before use. Only suitable for temperatures up to 40°C inside the fixture. The LED light source can quickly malfunction due to overheating. Therefore not suitable for use in tight fixtures or fixtures where the reflector is close to the LED. Recommended to remove glass or cover from the fixture.

## KLASIFIKACIJA

Grupė	Lempos
Klasė	Šviesos diodų lempos
Pavadinimas	LED HID G12 DIM 14W (35W) 1900lm 865 AC 230V
Gamintojas	BAI
Serija	LED HID
Tipas	G12 HO
EAN	8714681462478
Gamintojo kodas	146247

## PARAMETRAI

Lizdas	Kita
Lempos galia [W]	14 - 14
Nominali įtampa [V]	220 - 240
Įtampos tipas	AC
Nominali srovė [mA]	60 - 60
Lempos forma	Vamzdis su jungtimi 1 gale
Spalvinė temperatūra [K]	6500 - 6500
Spalva	Balta
Spalvų atkūrimo koeficientas CRI	80-89

Šviesos srautas [lm]	1900 - 1900
Spalvinė temperatūra pagal EN 12464-1	Dienos šviesos balta daugiau nei 5300 K
Lempos efektyvumas [lm/W]	135
Spinduliavimo kampas [°]	300 - 300
Diametras [mm]	30
Ilgis [mm]	99
Energetinio efektyvumo klasė	D
Siūlelinio tipo leputės	Ne
Energijos sąnaudos 1000 h [kWh]	14
Vidutinis tarnavimo laikas [h]	15000
Spalvos atitikimas (McAdamo elipsė)	SDCM6
Korpuso spalva	Balta
Apsaugos klasė (IP)	IP20
Reguliuojama	Taip
Paskirtis	Kita
Minimalus įjungimo ciklų skaičius	25000
Fotobiologinė sauga pagal EN 62471	RG0
Galios faktorius	0.7
Valdymo galimybė	Ne
Stiklo gaubto tipas	Skaidri
Su nuotolinio valdymo pulteliu	Ne
Galimas IFTTT palaikymas	Ne
Suderinama su Amazon Alexa	Ne
Suderinama su Google Assistant	Ne
Suderinama su Apple HomeKit	Ne
Vardinis šviesos srautas pagal IEC 62612 [lm]	1900