



EcoDim ECO-DIM.03 LED Dimmer universal 0-500W (RLC)

Šviesos reguliatorius

12115

ECO DIM ECO-DIM.03 LED dimmer 0-500W Trailing edge 0-200W Leading edge

The ECO-DIM.03 is the ideal dimmer for high power. This dimmer is suitable for 0-500W LED, making it one of the heavier dimmers in our range! Furthermore, this dimmer is suitable for both dimming techniques (RLC), has a MIN adjustment and automatic MAX detection and a small installation depth of only 23.8 mm. The ECO-DIM.03 is easy to connect with 2 wires.

KLASIFIKACIJA

Grupė	Buitiniai komutavimo įtaisai
Klasė	Šviesos reguliatoriai
Pavadinimas	EcoDim ECO-DIM.03 LED Dimmer universal 0-500W (RLC)
Gamintojas	EcoDim
Serijs	Dimmers
Tipas	0-500W RLC
EAN	8719322374578
Gamintojo kodas	ECO-DIM.03

PARAMETRAI

Nominali įtampa [V]	230 - 230
Spalva	Mėlyna
Valdymo įtampa	230 - 230
Tinka apsaugos klasei (IP)	IP20
Prietaisas valdomas per Bluetooth	Ne
Derinama su mygtuku	Ne
Derinama su infraraudonuoju jungikliu	Ne
Derinama su judesio jutikliu	Ne
Derinama su buvimo jutikliu	Ne

Derinama su laiko rele	Ne
Derinama su pavaros jungikliu	Ne
Montavimo tipas	Pagrindinis elementas
Jungties tipas	Kontaktai su varžtais
Gyslos skerspjūvio plotas [mm²]	3 - 5
Krintančio fronto fazės reguliavimas	Taip
Kylančio fronto fazės reguliavimas	Taip
Dažnis [Hz]	50 - 60
Be halogenų	Taip
Atsparumas smūgiams	IK00
Šviesos lygio atmintis	Taip
Medžiaga	Metalas
Medžiagos rūšis	Aliuminis
Valdymo būdas	Sukama/spaudžiama rankenėle
Minimalus montavimo dėžutės gylis [mm]	40
Montavimo būdas	Įleidžiamas - potinkinis
Modulių skaičius	0
Nuoseklus reguliatorius	Ne
Su išplėtimo įėjimu	Ne
Paviršiaus apdaila	Blizgus
Paviršiaus padengimas	Neapdorotas
Skaidrus	Ne
Pritvirtinimo būdas	Su varžtais
Apkrovos tipas	Universali arba LED keičiamos lempos
Galimas IFTTT palaikymas	Ne
Suderinama su Amazon Alexa	Ne
Suderinama su Google Assistant	Ne
Suderinama su Apple HomeKit	Ne
RAL numeris (panašus)	5017
Prietaiso storis [mm]	23.8
Prietaiso aukštis [mm]	70.9
Prietaiso plotis [mm]	70.9
Vardinė induktyvinė apkrova [VA]	0 - 0
Vardinė rezistyvinė apkrova [W]	500 - 500
Vardinė talpuminė apkrova [VA]	500 - 500
Maksimali valdomo LED galia [W]	500