



EcoDim ECO-DIM.15 LED Dimmer universal 0-150W (RC)

Šviesos reguliatorius

12116

ECO DIM ECO-DIM.15 LED dimmer 0-150W Trailing edge (also applicable in BE)

The ECO-DIM.15 is specially designed for the Belgian market. This dimmer is suitable for horizontal and vertical installation and therefore fits in flush-mounted boxes from Hella, Legrand and all German brands. This LED dimmer has a power of 0-150W LED and is suitable for phase cut-off (RC) dimming technology. The dimmer has a MIN adjustment, automatic MAX detection and is suitable for all A-brand covering materials. The dimmer is easy to connect with 2 wires and has a mounting depth of only 23.8 mm.

KLASIFIKACIJA

Grupė	Buitiniai komutavimo įtaisai
Klasė	Šviesos reguliatoriai
Pavadinimas	EcoDim ECO-DIM.15 LED Dimmer universal 0-150W (RC)
Gamintojas	EcoDim
Serija	Dimmers
Tipas	0-150W R,C
EAN	8719322374936
Gamintojo kodas	ECO-DIM.15

PARAMETRAI

Nominali įtampa [V]	230 - 230
Spalva	Mėlyna
Valdymo įtampa	230 - 230
Tinka apsaugos klasei (IP)	IP20
Prietaisas valdomas per Bluetooth	Ne
Derinama su mygtuku	Ne
Derinama su infraraudonuoju jungikliu	Ne
Derinama su judesio jutikliu	Ne
Derinama su buvimo jutikliu	Ne

Derinama su laiko rele	Ne
Derinama su pavaros jungikliu	Ne
Montavimo tipas	Pagrindinis elementas
Jungties tipas	Kontaktai su varžtais
Gyslos skerspjūvio plotas [mm²]	3 - 5
Krintančio fronto fazės reguliavimas	Taip
Kylančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Dažnis [Hz]	50 - 60
Be halogenų	Taip
Atsparumas smūgiams	IK00
Šviesos lygio atmintis	Taip
Medžiaga	Metalas
Medžiagos rūšis	Termoplastikas
Valdymo būdas	Sukama/spaudžiama rankenėle
Minimalus montavimo dėžutės gylis [mm]	40
Montavimo būdas	Įleidžiamas - potinkinis
Modulių skaičius	0
Nuoseklus reguliatorius	Ne
Su išplėtimo įėjimu	Ne
Paviršiaus apdaila	Blizgus
Paviršiaus padengimas	Neapdorotas
Skaidrus	Ne
Pritvirtinimo būdas	Su varžtais
Apkrovos tipas	Universali arba LED keičiamos lempos
Galimas IFTTT palaikymas	Ne
Suderinama su Amazon Alexa	Ne
Suderinama su Google Assistant	Ne
Suderinama su Apple HomeKit	Ne
RAL numeris (panašus)	5017
Prietaiso storis [mm]	23
Prietaiso aukštis [mm]	70
Prietaiso plotis [mm]	71
Vardinė induktyvinė apkrova [VA]	0 - 0
Vardinė rezistyvinė apkrova [W]	150 - 150
Vardinė talpuminė apkrova [VA]	150 - 150
Maksimali valdomo LED galia [W]	150