



## DULUX T/E LED GX24q-3 HF & AC 10W (26W) 840

LED lempa

12472

LEV DULUX T/E LED GX24q-3 ECG & AC 230V-240V 10W (26W) 1100lm 4000K 120° 45x140mm LED-lamp

LEDVANCE DULUX® T/E LED HF & AC MAINS LED replacement for CFLni with 4-pin GX24q base for ECG and AC mains operation.

## KLASIFIKACIJA

|                 |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| Grupė           | Lempos                                      |
| Klasė           | Šviesos diodų lempos                        |
| Pavadinimas     | DULUX T/E LED GX24q-3 HF & AC 10W (26W) 840 |
| Gamintojas      | LEDVANCE                                    |
| Serija          | DULUX LED T/E HF & AC MAINS V               |
| Tipas           | DULUX LED T/E26 HF & AC MAINS V             |
| EAN             | 4058075822313                               |
| Gamintojo kodas | 4058075822313                               |

## PARAMETRAI

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Lizdas                           | Kita                       |
| Lempos galia [W]                 | 10 - 10                    |
| Nominali įtampa [V]              | 220 - 220                  |
| Įtampos tipas                    | AC                         |
| Nominali srovė [mA]              | 44 - 44                    |
| Lempos forma                     | Vamzdis su jungtimi 1 gale |
| Spalvinė temperatūra [K]         | 4000 - 4000                |
| Spalva                           | Balta                      |
| Spalvų atkūrimo koeficientas CRI | 80-89                      |

|                                               |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Šviesos srautas [lm]                          | 1100 - 1100                |
| Spalvinė temperatūra pagal EN 12464-1         | Neutrali balta 3300-5300 K |
| Lempos efektyvumas [lm/W]                     | 99                         |
| Spinduliavimo kampas [°]                      | 120 - 120                  |
| Diametras [mm]                                | 45                         |
| Ilgis [mm]                                    | 139.8                      |
| Energetinio efektyvumo klasė                  | E                          |
| Siūlelinio tipo leputės                       | Ne                         |
| Energijos sąnaudos 1000 h [kWh]               | 10                         |
| Vidutinis tarnavimo laikas [h]                | 30000                      |
| Spalvos atitikimas (McAdamo elipsė)           | SDCM6                      |
| Korpuso spalva                                | Balta                      |
| Apsaugos klasė (IP)                           | IP20                       |
| Reguliuojama                                  | Taip                       |
| Paskirtis                                     | Kita                       |
| Minimalus įjungimo ciklų skaičius             | 200000                     |
| Fotobiologinė sauga pagal EN 62471            | RG0                        |
| Galios faktorius                              | 0.9                        |
| Valdymo galimybė                              | Ne                         |
| Stiklo gaubto tipas                           | Matinė                     |
| Su nuotolinio valdymo pulteliu                | Ne                         |
| Galimas IFTTT palaikymas                      | Taip                       |
| Suderinama su Amazon Alexa                    | Ne                         |
| Suderinama su Google Assistant                | Ne                         |
| Suderinama su Apple HomeKit                   | Ne                         |
| Vardinis šviesos srautas pagal IEC 62612 [lm] | 1100                       |