



RoBust LED Corn Balloon 100W-250W Switch 4000K IP65 5M

Šviestuvai statybvietai apšvietimui

12573

BAI RoBust LED Corn Balloon Switch 100W = 12000lm Im
180W = 21600lm 250W=30000lm 4000K IP65 IK08 CLI 4KV
5M Cable with CEE7/7 plug (type E+F) Orange plastic housing
M10 Industrial fan 230V-240V

The Bailey Led Corn Balloon from the ROBUST series is a practical powerhouse for temporarily illuminating construction sites and areas. The Switch function allows you to adjust the power (and thus the amount of light). INCLUDES suspension ring bolt (M10), carabiner and inflatable balloon that can be placed over the Corn as a light distributor (diffuser to protect the eyes). Can also be placed on an adjustable Tripod (tripod #146546). The internal fan automatically inflates the balloon. Includes 5 meter cable with CEE 7/7 type E+F plug.

KLASIFIKACIJA

Grupė	Šviestuvai
Klasė	Šviestuvai statybviečių apšvietimui
Pavadinimas	RoBust LED Corn Balloon 100W-250W Switch 4000K IP65 5M
Gamintojas	BAI
Serija	Work lighting
Tipas	LED RoBust Corn Balloon
EAN	8714681465448
Gamintojo kodas	146544

PARAMETRAI

Maksimalus sistemos galingumas [W]	250
Nominali įtampa [V]	220 - 240
Spalvinė temperatūra [K]	4000 - 4000
Šviesos spalva	Balta
Spalvų atkūrimo koeficientas CRI	80-89
Numatytas eksploatacijos laikas L70/B50 prie 25 °C [h]	50000
Lempos tipas	Nekeičiamas LED

Laidininko skerspjūvio plotas [mm²]	0.75
Jungties tipas	Kita
Apsaugos klasė (IP)	IP65
Apsaugos klasė (NEMA)	2
Atsparumas smūgiams	IK08
Jungiamojo kabelio ilgis [m]	5
Korpuso medžiaga	Plastikas
Kontaktų skaičius	3
Elektroaugos klasė	I
Tinka sekančio galingumo lempoms [W]	250 - 250
Tinka sekančiam lempų kiekiui	1
Pajungimo tipas	Be praeinamo jungimo
Su šviesos šaltiniu	Taip
Su apsauginiu gaubtu	Taip
Su išėjimo lizdu	Ne
Su ratukais	Ne
Vardinis šviesos srautas pagal IEC 62722-2-1 [lm]	30000
Stroboskopinio efekto reikšmė (SVM)	0.1
Mirgėjimo reikšmė Pst LM	0.4
Su stovu	Taip
Apsauginio dangtelio medžiaga	Aliumininis