



LED Floodlight RGBW Basic 50W + Remote

Šviestuvai - prožektorius

12583

BAI LED Floodlight RGBW Basic 50W + Remote IP65 IK06 120°
220-240V Cable 0.5m BaiColour

Basic LED RGBW floodlight for decorative lighting. With the remote control, many colors and also white light can be set. In addition to red 622-760nm, green 492-577nm and blue 435-450nm, there are 12 other pre-programmed colors to select. With memory function. In addition, there are 4 automatic color change programs and you can adjust the brightness. The range of the IR remote control is 8-10m. It is also possible to control several floodlights with one remote control (universal). It is not possible to link fixtures together so the floodlights run 100% synchronously. Ambient temperature: -20°C to +45°C.

Pastaba:

- Kaip apsaugą nuo viršįtampių iki 10kV, siūlome naudoti ribotuvą EAN kodu 8714681404409.

KLASIFIKACIJA

Grupė	Šviestuvai
Klasė	Šviestuvai - prožektoriai
Pavadinimas	LED Floodlight RGBW Basic 50W + Remote
Gamintojas	BAI
Serija	LED Floodlight colour
Tipas	RGBW Basic
EAN	8714681465028
Gamintojo kodas	146502

PARAMETRAI

Maksimalus sistemos galingumas [W]	55
Nominali įtampa [V]	220 - 240
Įtampos tipas	AC
Šviesos spalva	RGBW
Spinduliavimo kampas	Labai platus kampas daugiau nei 80°
Ilgis [mm]	149
Plotis [mm]	206

Numatytas eksploatacijos laikas L70/B50 prie 25 °C [h]	15000
Lempų tipas	Nekeičiamas LED
Reguliuojamumas	Pasukamas
Spalvos atitikimas (McAdamo elipsė)	SDCM6
Korpuso spalva	Juoda
Laidininko skerspjūvio plotas [mm²]	1
Jungiamojo laido skerspjūvis [mm²]	1 - 1
Jungties tipas	Kita
Šviestuvą galima uždengti šilumą izoliuojančia medžiaga	Ne
Apsaugos klasė (IP)	IP65
Reguliavimas 0-10 V	Ne
Reguliavimas 1-10 V	Ne
Reguliavimas DALI	Ne
Reguliavimas priklausomas nuo valdiklio	Ne
Reguliavimas DMX	Ne
Reguliavimas DSI	Ne
Reguliavimas GPRS	Ne
Reguliuojantis tinklo jungiklis	Ne
Tinklo įtampų reguliavimas	Ne
Krintančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Kylančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Integruotas reguliavimo potenciometas	Ne
Reguliavimo programavimas	Ne
Reguliavimas radijo bangomis	Ne
Sinusoidės amplitudės reguliavimas	Ne
Reguliavimas prisilietimu	Ne
Reguliavimas mygtuku	Ne
Reguliavimas Zigbee	Ne
Atsparumo liepsnai bandymai pagal IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Aukštis/gylis [mm]	24
Atsparumas smūgiams	IK06
Lempų lizdai	Nenurodyta
LED pastovi vardinė srovė [mA]	250 - 250
Šviesos difuzorius	Reflektorius
Šviesos srautas	Tiesioginis
Šviesos skleidimas	Simetrinis
Gaubto medžiaga	Skaidrus stiklas
Korpuso medžiaga	Aliumininis

Nėra reguliavimo	Ne
Kontaktų skaičius	3
Fotobiologinė sauga pagal EN 62471	RG1
Galios faktorius	0.9
Elektroaugos klasė	I
Reflektorius	Matinis
Tinka įmontavimui	Ne
Tinka montavimui ant lubų	Ne
Tinka įsprendimui	Ne
Tinka sekančio galingumo lempoms [W]	10 - 50
Tinka montuoti ant bėgelio	Ne
Tinka žemos įtampos maitinimo sistemoms	Ne
Tinka sekančiam lempų kiekiui	1
Tinka montavimui ant grindų ar pjedestalo	Taip
Tinka montavimui ant paviršiaus	Taip
Tinka montavimui pakabinant	Ne
Tinka montuoti ant skersinio	Ne
Tinka montavimui ant sienos	Taip
Šveistas paviršius	Ne
Paviršiaus padengimas	Miltelinis dažymas
Bendras harmoninis iškraipymas	20
Maitinimo šaltinio tipas	LED srovės valdiklis
Pajungimo tipas	Be praeinamo jungimo
Su šviesos jutikliu	Ne
Su šviesos šaltiniu	Taip
Su judesio jutikliu	Ne
Šviestuvas su ribota paviršiaus temperatūra su ženklu D	Taip
Galimas IFTTT palaikymas	Ne
Suderinama su Amazon Alexa	Ne
Suderinama su Google Assistant	Ne
Suderinama su Apple HomeKit	Ne
Integruotas avarinio maitinimo šaltinis	Ne
Aplinkos temperatūrų diapazonas pagal IEC62722-2-1 [°C]	-20 - 45
Reguliavimas DALI-2	Ne
Keičiamas valdiklis	Ne
Su valdikliu	Taip
Testavimo darbo vietos apšvietimui pagal EN 12464-1	Ne
Pastovaus šviesos srauto palaikymas (CLO)	Taip

Maksimalus šviestuvų skaičius automatiniam sugikliui B16	45
Maksimalus šviestuvų skaičius automatiniam sugikliui C16	38
Gamintojo patentuota pritemdymo sistema	Ne