



LED Floodlight Colour 50W Red IP65

Šviestuvai - prožektorius

12586

BAI BaiColour LED Floodlight Colour 50W Red 2000lm IP65
Alu housing black Clear glass 120° 0.5m cable LED Floodlight

Ideal for holidays, festivals, terraces, beer garden, amusement parks or for other festive decorations.

Pastaba:

- Kaip apsaugą nuo viršįtampių iki 10kV, siūlome naudoti ribotuvą EAN kodu 8714681404409.

KLASIFIKACIJA

Grupė	Šviestuvai
Klasė	Šviestuvai - prožektoriai
Pavadinimas	LED Floodlight Colour 50W Red IP65
Gamintojas	BAI
Serija	LED Floodlight colour
Tipas	Red
EAN	8714681457481
Gamintojo kodas	145748

PARAMETRAI

Maksimalus sistemos galingumas [W]	50
Nominali įtampa [V]	220 - 240
Įtampos tipas	AC
Spalvinė temperatūra [K]	1000 - 1000
Šviesos spalva	Raudona
Šviesos srautas [lm]	2000 - 2000
Šviestuvo efektyvumas [lm/W]	40
Spinduliavimo kampas	Labai platus kampas daugiau nei 80°
Ilgis [mm]	206

Plotis [mm]	160
Numatytas eksploatacijos laikas L70/B50 prie 25 °C [h]	30000
Numatytas eksploatacijos laikas L80/B10 prie 25 °C [h]	30000
Įmontuotos lempos energetinio efektyvumo klasė	Kita
Lempų tipas	Nekeičiamas LED
Reguliuojamumas	Pasukamas
Korpuso spalva	Pilka
Laidininko skerspjūvio plotas [mm²]	1
Jungties tipas	Kita
Šviestuvą galima uždengti šilumą izoliuojančia medžiaga	Ne
Apsaugos klasė (IP)	IP65
Apsaugos klasė (NEMA)	4
Reguliavimas 0-10 V	Ne
Reguliavimas 1-10 V	Ne
Reguliavimas DALI	Ne
Reguliavimas priklausomas nuo valdiklio	Ne
Reguliavimas DMX	Ne
Reguliavimas DSI	Ne
Reguliavimas GPRS	Ne
Reguliuojantis tinklo jungiklis	Ne
Tinklo įtampos reguliavimas	Ne
Krintančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Kylančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Integruotas reguliavimo potenciometas	Ne
Reguliavimo programavimas	Ne
Reguliavimas radijo bangomis	Ne
Sinusoidės amplitudės reguliavimas	Ne
Reguliavimas prisilietimu	Ne
Reguliavimas mygtuku	Ne
Reguliavimas Zigbee	Ne
Atsparumo liepsnai bandymai pagal IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Aukštis/gylis [mm]	34
Atsparumas smūgiams	IK08
Lempų lizdai	Nenurodyta
LED pastovi vardinė srovė [mA]	250 - 250
Šviesos difuzorius	Reflektorius
Šviesos srautas	Tiesioginis
Šviesos skleidimas	Simetrinis

Gaubto medžiaga	Skaidrus stiklas
Korpuso medžiaga	Aliumininis
Nėra reguliavimo	Taip
Kontaktų skaičius	3
Galios faktorius	0.9
Elektroaugos klasė	I
Reflektorius	Matinis
Tinka įmontavimui	Ne
Tinka montavimui ant lubų	Taip
Tinka įsprendimui	Ne
Tinka sekančio galingumo lempoms [W]	50 - 50
Tinka montuoti ant bėgelio	Ne
Tinka žemos įtampos maitinimo sistemoms	Ne
Tinka sekančiam lempų kiekiui	1
Tinka montavimui ant grindų ar pjedestalo	Taip
Tinka montavimui ant paviršiaus	Taip
Tinka montavimui pakabinant	Ne
Tinka montuoti ant skersinio	Ne
Tinka montavimui ant sienos	Taip
Šveistas paviršius	Ne
Paviršiaus padengimas	Miltelinis dažymas
Maitinimo šaltinio tipas	LED srovės valdiklis
Pajungimo tipas	Tinka praeinamam pajungimui
Su šviesos jutikliu	Ne
Su šviesos šaltiniu	Taip
Su judesio jutikliu	Ne
Šviestuvas su ribota paviršiaus temperatūra su ženklu D	Ne
Galimas IFTTT palaikymas	Ne
Suderinama su Amazon Alexa	Ne
Suderinama su Google Assistant	Ne
Suderinama su Apple HomeKit	Ne
Vardinis šviesos srautas pagal IEC 62722-2-1 [lm]	2000
Integruotas avarinio maitinimo šaltinis	Ne
Aplinkos temperatūrų diapazonas pagal IEC62722-2-1 [°C]	-35 - 45
Reguliavimas DALI-2	Ne
Keičiamas valdiklis	Ne
Su valdikliu	Taip
Testavimo darbo vietos apšvietimui pagal EN 12464-1	Ne

Spinduliavimo kampo reguliavimas	Ne	
Šviesos srauto reguliavimas	Ne	
Spalvinės temperatūros reguliavimas	Ne	
Pastovaus šviesos srauto palaikymas (CLO)	Taip	
Šviesos srauto palaikymas, kai vidutinis naudingo tarnavimo laikas yra 92 000 h		ai (tq)
Šviesos srauto palaikymas, kai vidutinis naudingo tarnavimo laikas yra 90 000 h, esant 25 °C aplinkos temperatūrai		(tq)
Šviesos srauto palaikymas, kai vidutinis naudingo tarnavimo laikas yra 80 000 h		irai (tq)
Gamintojo patentuota pritemdymo sistema	Ne	