



RoBust LED Rope 2S 240° 20M 8W/m 840lm/m 4000K IP65 on Reel

Šviečianti juosta ar kabelis

12588

BAI RoBust LED Rope 20 Meter High Output (HO) Double-sided light 8W/m 840lm/m 4000K 240° IP65 12x7mm on reel + Power Cable 1.5 meter with built-in AC/DC adapter and glue & endcap Max. 2x interconnectable (40M)

The RoBust LED Rope 2S 240° is a robust light rope of 20 meters intended to illuminate construction sites and yards and to protect walking and work paths. This Class II light hose is water resistant (IP65) and can withstand a knock because it is cast in silicone. The 2S in the description stands for "2-sided". This LED Rope provides practical all-round light (240 degrees) because there are LED chips on 2 sides. With 2x60 LEDs/mtr they emit 840 lumens/mtr of cold light (4000K). This gives a feeling of daylight in dark spaces. Supplied on a reel so it is easy to take with you after every job. This Robust is easy to connect. Including 230V power supply with a built-in AC/DC adapter and 1.5 meter power cable with on/off switch. Mounting clips available (item 145378). The rope can be shortened using standard PVC glue (not included) and end cap (available separately with item number 145376). CAUTION: Never operate LED Rope on the reel, always unwind completely before use.

KLASIFIKACIJA

Grupė	Šviestuvai
Klasė	Šviečiančios juostos ir kabeliai
Pavadinimas	RoBust LED Rope 2S 240° 20M 8W/m 840lm/m 4000K IP65 on Reel
Gamintojas	BAI
Serijs	Work lighting
Tipas	LED RoBust Rope 2S
EAN	8714681465073
Gamintojo kodas	146507

PARAMETRAI

Galingumas metrui [W]	8
Maksimalus sistemos galingumas [W]	450
Lempos įtampa [V]	230 - 230
Įtampų tipas	DC

Spalvinė temperatūra [K]	4000 - 4000
Šviesos spalva	Balta
Spalvų atkūrimo koeficientas CRI	80-89
Šviesos srautas juostos metrui [lm]	840
Spinduliavimo kampas [°]	240
Diametras [mm]	12
Ilgis [mm]	20000
Plotis [mm]	14
Numatytas eksploatacijos laikas L70/B50 prie 25 °C [h]	15000
Įmontuotos lempos energetinio efektyvumo klasė	Kita
Lempų tipas	Nekeičiamas LED
Versija	Žarna
Laidininko skerspjūvio plotas [mm²]	1
Jungties tipas	Kita
Apsaugos klasė (IP)	IP65
Aukštis/gylis [mm]	7
Minimalaus segmento ilgis [mm]	1000
Mažiausias lenkimo spindulys [mm]	30
Montavimo būdas	Kita
Šviesos diodų kiekis metre	120
Kontaktų skaičius	2
Galios faktorius	0.9
Elektroapsaugos klasė	II
Lipnus	Ne
Tinka reguliuoti	Ne
Maitinimo šaltinio tipas	LED įtampos valdiklis
Pajungimo tipas	Be praeinamo jungimo
Su pajungimo komplektu	Taip
Su antgaliu	Taip
Su apsauginiu gaubtu	Taip
Galimas IFTTT palaikymas	Ne
Suderinama su Amazon Alexa	Ne
Suderinama su Google Assistant	Ne
Suderinama su Apple HomeKit	Ne
Keičiamas valdiklis	Ne
Spinduliavimo kampo reguliavimas	Ne
Šviesos srauto reguliavimas	Ne
Spalvinės temperatūros reguliavimas	Ne

Pastovaus šviesos srauto palaikymas (CLO)

Taip

Šviesos srauto palaikymas, kai vidutinis naudingo tarnavimo laikas yra 70

ai (tq)

Gedimų lygis, kai vidutinis naudingo tarnavimo laikas yra 50 000 h, esant 25 °C aplinkos temperatūrai (tq) [%]