

EcoPack 3pcs LED Renovation Lamp 11W 1055lm 4000K with cable

Pakabinamas šviestuvai

12591



BAI EcoPack 3pcs Renovation lampholder with fixed LED A60 E27 11W (75W) 1055lm 4000K Opal with 13cm cable and junction box

Bailey LED lamp incl. renovation holder and strain relief (packed per 3). Lamp holder and light source are permanently connected to each other. Primarily intended for (indoor) use during renovation, on construction sites or places where temporary light is desired. Mounting directly on the mains (220-240V). Power cable is incorporated in the junction box for safe installation. With a light colour of 4000K and 1055lm, ideal light for odd jobs.

KLASIFIKACIJA

Grupė	Šviestuvai
Klasė	Pakabinami šviestuvai
Pavadinimas	EcoPack 3pcs LED Renovation Lamp 11W 1055lm 4000K with cable
Gamintojas	BAI
Serija	Work lighting
Tipas	LED Renovation lamp
EAN	8714681466995
Gamintojo kodas	146699

PARAMETRAI

Maksimalus sistemos galingumas [W]	11
Nominali įtampa [V]	220 - 240
Įtampos tipas	AC
Nominali srovė [mA]	75 - 75
Spalvinė temperatūra [K]	4000 - 4000
Šviesos spalva	Balta
Spalvų atkūrimo koeficientas CRI	80-89
Diametras [mm]	60
Ilgis [mm]	291

Plotis [mm]	60
Lempos tipas	Nekeičiamas LED
Korpuso spalva	Balta
Laidininko skerspjūvio plotas [mm²]	0.75
Jungties tipas	Kita
Apsaugos klasė (IP)	IP20
Reguliavimas 0-10 V	Ne
Reguliavimas 1-10 V	Ne
Reguliavimas DALI	Ne
Reguliavimas DMX	Ne
Reguliavimas DSI	Ne
Reguliavimas GPRS	Ne
Reguliuojantis tinklo jungiklis	Ne
Tinklo įtampos reguliavimas	Ne
Krintančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Kylančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Integruotas reguliavimo potenciometras	Ne
Reguliavimo programavimas	Ne
Reguliavimas radijo bangomis	Ne
Sinusoidės amplitudės reguliavimas	Ne
Reguliavimas prisilietimu	Ne
Reguliavimas mygtuku	Ne
Reguliavimas Zigbee	Ne
Tiesioginis/netiesioginis proporcinis atskiras reguliavimas	Ne
Atsparumo liepsnai bandymai pagal IEC 60695-2-11	Nenurodyta
Aukštis/gylis [mm]	98
Lempų lizdai	Nenurodyta
Šviesos difuzorius	Nenurodyta
Gaubto medžiaga	Kita
Korpuso medžiaga	Plastikas
Nėra reguliavimo	Taip
Kontaktų skaičius	2
Pakabuko ilgis [mm]	130 - 130
Elektroaugos klasė	II
Reflektorius	Nenurodyta
Tinka avariniam apšvietimui	Ne
Tinka sekančio galingumo lempoms [W]	11 - 11
Tinka montavimui linija	Ne

Tinkelio tipas	Nenurodyta
Su šviesos šaltiniu	Taip
Šviestuvas su ribota paviršiaus temperatūra su ženklu D	Ne
Galimas IFTTT palaikymas	Ne
Suderinama su Amazon Alexa	Ne
Suderinama su Google Assistant	Ne
Suderinama su Apple HomeKit	Ne
Vardinis šviesos srautas pagal IEC 62722-2-1 [lm]	1055
Integruotas avarinio maitinimo šaltinis	Ne
Reguliavimas DALI-2	Ne
Keičiamas valdiklis	Ne
Su valdikliu	Ne
Testavimo darbo vietos apšvietimui pagal EN 12464-1	Ne
Spalvinės temperatūros reguliavimas	Ne
Su pakaba	Taip
Gamintojo patentuota pritemdymo sistema	Ne