



LED Floodlight Colour 100W Green IP65

Šviestuvai - prožektorius

12769

BAI BaiColour LED Floodlight 100W 7500lm Green 524-520nm 110 230V 50Hz AC IP65 IK08 CLI Clear glas Black Alu housing 380x280x38mm Cable 0.5meter 30.000h LED Floodlight

In addition to a decorative application, this floodlight is also extremely suitable as security lighting. Benefits of green light: Friendly to the environment, less light pollution, better for flora and fauna, less annoying for neighbors and good for security cameras.

Pastaba:

- Prieš naudodami perskaitykite instrukciją. Kaip apsaugą nuo viršįtampių iki 10 kV rekomenduojame mūsų prekę numeriu 78246.

KLASIFIKACIJA

Grupė	Šviestuvai
Klasė	Šviestuvai - prožektoriai
Pavadinimas	LED Floodlight Colour 100W Green IP65
Gamintojas	BAI
Serija	BaiColour LED floodlight
Tipas	
EAN	8714681457511
Gamintojo kodas	145751

PARAMETRAI

Maksimalus sistemos galingumas [W]	100
Nominali įtampa [V]	220 - 240
Įtampos tipas	AC
Spalvinė temperatūra [K]	8000 - 8000
Šviesos spalva	Žalia
Šviestuvo efektyvumas [lm/W]	75 - 75
Spinduliavimo kampas	daugiau 80 - ekstremaliai platus spindulys

Ilgis [mm]	380
Plotis [mm]	280
Lempos tipas	Nekeičiamas LED
Reguliuojamumas	Pasukamas
Laidininko skerspjūvio plotas [mm²]	1
Jungties tipas	Nužievintas laidas
Šviestuvą galima uždengti šilumą izoliuojančia medžiaga	Ne
Apsaugos klasė (NEMA)	4
Reguliuojama	Ne
Reguliavimas 0-10 V	Ne
Reguliavimas 1-10 V	Ne
Reguliavimas DALI	Ne
Reguliavimas DMX	Ne
Reguliavimas DSI	Ne
Reguliuojantis tinklo jungiklis	Ne
Tinklo įtampos reguliavimas	Ne
Gamintojo pritemdymo sistema	Ne
Integruotas reguliavimo potenciometas	Ne
Reguliavimo programavimas	Ne
Reguliavimas radijo bangomis	Ne
Sinusoidės amplitudės reguliavimas	Ne
Reguliavimas prisilietimu	Ne
Reguliavimas mygtuku	Ne
Reguliavimas Zigbee	Ne
Atsparumo liepsnai bandymai pagal IEC 60695-2-11	650 C - 30 s
Aukštis/gylis [mm]	38
Atsparumas smūgiams	IK08
Lempų lizdai	Nenurodyta
Šviesos difuzorius	Reflektorius
Šviesos srautas	Tiesioginis
Šviestuvus su ribota paviršiaus temperatūra su ženklu D	Ne
Gaubto medžiaga	Skaidrus stiklas
Kontaktų skaičius	3
Galios faktorius	0.9
Reflektorius	Matinis
Tinka įmontavimui	Ne
Tinka montavimui ant lubų	Taip
Tinka įsraudimui	Ne

Tinka sekančio galingumo lempoms [W]	100 - 100
Tinka montuoti ant bėgelio	Ne
Tinka žemos įtampos maitinimo sistemoms	Ne
Tinka montavimui ant grindų ar pjedestalo	Taip
Tinka montavimui ant paviršiaus	Taip
Tinka montavimui pakabinant	Ne
Tinka montuoti ant skersinio	Ne
Tinka montavimui ant sienos	Taip
Šveistas paviršius	Ne
Paviršiaus padengimas	Miltelinis dažymas
Maitinimo šaltinio tipas	LED srovės valdiklis
Pajungimo tipas	Tinka kilpiniam laidų sujungimui
Su šviesos jutikliu	Ne
Su šviesos šaltiniu	Taip
Su judesio jutikliu	Ne
Galimas IFTTT palaikymas	Ne
Suderinama su Amazon Alexa	Ne
Suderinama su Google Assistant	Ne
Suderinama su Apple HomeKit	Ne
Reguliavimas DALI-2	Ne
Keičiamas valdiklis	Ne
Su valdikliu	Taip
Testavimo darbo vietos apšvietimui pagal EN 12464-1	Ne
Spinduliavimo kampo reguliavimas	Ne
Šviesos srauto reguliavimas	Ne
Pastovaus šviesos srauto palaikymas (CLO)	Taip
Tinka sekančiam lempų kiekiui	1
Korpuso medžiaga	Aliuminis
Korpuso spalva	Pilkas
Krintančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Kylančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Šviesos pasiskirstymas	Simetriškas
Numatytas eksploatacijos laikas L70/50 prie 25 °C [h]	30000
Šviesos srauto palaikymas, kai vidutinis naudingo tarnavimo laikas yra 30 000 h, esant 25 °C aplinkos temperatūrai (tq)	95
Šviesos srauto palaikymas, kai vidutinis naudingo tarnavimo laikas yra 87	ai (tq)
Šviesos srauto palaikymas, kai vidutinis naudingo tarnavimo laikas yra 70 000 h, esant 25 °C aplinkos temperatūrai (tq)	100
Elektrosaugos klasė pagal IEC 61140	I
Aplinkos temperatūrų diapazonas pagal IEC62722-2-1 [°C]	-35 - 45

Avarinio maitinimo sistema	Nenurodyta
Šviesos spalvos reguliavimas	Ne
Šviesos šaltinio energijos vartojimo efektyvumo klasė pagal ES reglan	Nereikalaujama
Su buvimo jutikliu	Ne
Sudėtyje yra produktų pagal 2019/2020/ES	Ne
Apsaugos klasė (IP), galinės dalies	Kita
Apsaugos klasė (IP), priekinės dalies	IP65
Vardinis šviesos srautas pagal IEC 62722-2-1 [lm]	7500 - 7500
Suderinamas su „Casambi“	Ne
JK statybos reglamento B dalies priešgaisrinė apsauga - 30 minučių	Ne
JK statybos reglamento B dalies priešgaisrinė apsauga - 60 minučių	Ne
JK statybos reglamento B dalies priešgaisrinė apsauga - 90 minučių	Ne