



LED Spot Switch 3W-7W 220-500lm 830-865 38 TP Black

Šviestuvai - prožektorius

12778

BAI LED Recessed Spot Adjustable Switch 3CCT 3W=220lm 5W=300lm 7W=500lm 3000K 4000K 6500K 38 Thermoplastic Matt Black 90x25mm IP20 IK03 Cable 190mm 2x0.75mm² 230V-240V

This round adjustable LED (furniture)spot has two switches. The wattage and therefore the lumen value can be set in three positions (220/300/500lm). With the second switch, three different light colours can be selected (3000K/4000K/6500K). These switches are located on top of the spot. The housing is matt and is made of thermoplastic. The light of this spot is "flicker-free". Ambient temperature: -10 C to +45 C.

Pastaba:

- Prieš naudodami perskaitykite instrukciją.

KLASIFIKACIJA

Grupė	Šviestuvai
Klasė	Šviestuvai - prožektoriai
Pavadinimas	LED Spot Switch 3W-7W 220-500lm 830-865 38 TP Black
Gamintojas	BAI
Serija	LED Spot switch
Tipas	
EAN	8714681467251
Gamintojo kodas	146725

PARAMETRAI

Maksimalus sistemos galingumas [W]	7
Nominali įtampa [V]	200 - 240
Įtampos tipas	AC
Nominali srovė [mA]	55 - 55
Spalvinė temperatūra [K]	3000 - 6500
Šviesos spalva	Balta
Spalvų atkūrimo koeficientas CRI	80-89
Šviesos intensyvumas [cd]	800 - 800

Šviestuvo efektyvumas [lm/W]	71 - 73
Spinduliavimo kampas	21-40 - vidutinis spindulys
Išorinis diametras [mm]	90
Ilgis [mm]	90
Plotis [mm]	68
Lempos tipas	Nekeičiamas LED
Reguliuojamumas	Pasukamas
Spalvos atitikimas (McAdamo elipsė)	SDCM6
Laidininko skerspjūvio plotas [mm²]	0.75
Jungties tipas	Kita
Šviestuvą galima uždengti šilumą izoliuojančia medžiaga	Ne
Reguliavimas 0-10 V	Ne
Reguliavimas 1-10 V	Ne
Reguliavimas DALI	Ne
Reguliavimas DMX	Ne
Reguliavimas DSI	Ne
Reguliuojantis tinklo jungiklis	Ne
Tinklo įtampos reguliavimas	Ne
Gamintojo pritemdymo sistema	Ne
Integruotas reguliavimo potenciometras	Ne
Reguliavimo programavimas	Ne
Reguliavimas radijo bangomis	Ne
Sinusoidės amplitudės reguliavimas	Ne
Reguliavimas prisilietimu	Ne
Reguliavimas mygtuku	Ne
Reguliavimas Zigbee	Ne
Atsparumo liepsnai bandymai pagal IEC 60695-2-11	650 C - 30 s
Aukštis/gylis [mm]	25
Atsparumas smūgiams	IK03
Lempų lizdai	Nenurodyta
Šviesos difuzorius	Kita
Šviesos srautas	Tiesioginis
Šviestuvas su ribota paviršiaus temperatūra su ženklu D	Ne
Gaubto medžiaga	Kita
Kontaktų skaičius	2
Fotobiologinė sauga pagal EN 62471	RG0
Galios faktorius	0.5
Reflektorius	Labai blizgus

Reflektoriaus spalva	Kita
Tinka įmontavimui	Taip
Tinka montavimui ant lubų	Ne
Tinka įsprendimui	Ne
Tinka sekančio galingumo lempoms [W]	3 - 7
Tinka montuoti ant bėgelio	Ne
Tinka žemos įtampos maitinimo sistemoms	Ne
Tinka montavimui ant grindų ar pjedestalo	Ne
Tinka montavimui ant paviršiaus	Ne
Tinka montavimui pakabinant	Ne
Tinka montuoti ant skersinio	Ne
Tinka montavimui ant sienos	Ne
Paviršiaus padengimas	Kita
Maitinimo šaltinio tipas	LED įtampos valdiklis
Pajungimo tipas	Be praeinamo jungimo
Su šviesos jutikliu	Ne
Su šviesos šaltiniu	Taip
Su judesio jutikliu	Ne
Galimas IFTTT palaikymas	Ne
Suderinama su Amazon Alexa	Ne
Suderinama su Google Assistant	Ne
Suderinama su Apple HomeKit	Ne
Valdymas per Bluetooth	Ne
Reguliavimas DALI-2	Ne
Keičiamas valdiklis	Ne
Su valdikliu	Taip
Testavimo darbo vietos apšvietimui pagal EN 12464-1	Ne
Spinduliavimo kampo reguliavimas	Ne
Šviesos srauto reguliavimas	Montavimo būdu
Pastovaus šviesos srauto palaikymas (CLO)	Ne
Stroboskopinio efekto reikšmė (SVM)	0.01
Mirgėjimo reikšmė Pst LM	0.01
Tinka sekančiam lempų kiekiui	1
Korpuso medžiaga	Plastikas
Korpuso spalva	Juodas
Krintančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Kylančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Šviesos pasiskirstymas	Simetriškas

Numatytas eksploatacijos laikas L70/50 prie 25 °C [h]	15000
Elektrosaugos klasė pagal IEC 61140	II
Aplinkos temperatūrų diapazonas pagal IEC62722-2-1 [°C]	-10 - 25
Avarinio maitinimo sistema	Nenurodyta
Šviesos spalvos reguliavimas	Fiksuotas
Šviesos šaltinio energijos vartojimo efektyvumo klasė pagal ES reglan G	
Su buvimo jutikliu	Ne
Sudėtyje yra produktų pagal 2019/2020/ES	Ne
Apsaugos klasė (IP), galinės dalies	Kita
Apsaugos klasė (IP), priekinės dalies	Kita
Vardinis šviesos srautas pagal IEC 62722-2-1 [lm]	200 - 500
Suderinamas su „Casambi“	Ne
JK statybos reglamento B dalies priešgaisrinė apsauga - 30 minučių	Ne
JK statybos reglamento B dalies priešgaisrinė apsauga - 60 minučių	Ne
JK statybos reglamento B dalies priešgaisrinė apsauga - 90 minučių	Ne