



RoBust LED Rope 360 25M 5W/m 400lm/m 3000K IP65

12784

BAI RoBust LED Rope 360 25M 5W/m 400lm/m 3000K IP65
CLII IK10 13mm + Power Cable 1.5 meter with built-in 230V
AC/DC adapter Max. 2x interconnectable (50M)

The Robust LED Rope 360 light rope is a robust light string of 25 meters intended to illuminate scaffolding and walkways and work paths on construction sites. This Class II light rope is waterproof (IP65) and can withstand an impact (IK10) because it is cast in silicone. With 30 double-sided LEDs per meter (400 lumens per meter), the Rope 360 emits warm light (3000K) all around. Supplied with a 230V power supply with a built-in AC/DC adapter and 1.5 meter power cable. Possible mounting clips available (article 146768). The Rope is easy to shorten and also to connect. If you want to put a power connector on a piece of rope which has been cut, use item 146767. Suitable for ambient temperatures from -20 C to +40 C. This light rope is also regularly used (including at Christmas) as party lighting to brighten up tents, gardens or buildings. Supplied on reel. Always unroll before use.

Pastaba:

- Prieš naudodami perskaitykite instrukciją. Jungti tik pilnai išvyniojus ruloną.

KLASIFIKACIJA

Grupė	Šviestuvai
Klasė	
Pavadinimas	RoBust LED Rope 360 25M 5W/m 400lm/m 3000K IP65
Gamintojas	BAI
Serija	RoBust LED rope
Tipas	
EAN	8714681467633
Gamintojo kodas	146763

PARAMETRAI

Galingumas metrui [W]	5
Maksimalus sistemos galingumas [W]	125
Lempos įtampa [V]	220 - 240

Įtampos tipas	DC
Spalvinė temperatūra [K]	3000 - 3000
Šviesos spalva	Balta
Spalvų atkūrimo koeficientas CRI	80-89
Šviesos srautas juostos metrui [lm]	400
Šviestuvo efektyvumas [lm/W]	80
Spinduliavimo kampas [°]	360
Diametras [mm]	13
Bendras ilgis [m]	25
Lempos tipas	Nekeičiamas LED
Versija	Žarna
Laidininko skerspjūvio plotas [mm²]	1
Jungties tipas	Kita
Apsaugos klasė (IP)	IP65
Minimalaus segmento ilgis [mm]	1000
Mažiausias lenkimo spindulys [mm]	30
Montavimo būdas	Kita
Šviesos diodų kiekis metre	60
Kontaktų skaičius	2
Galios faktorius	0.9
Lipnus	Ne
Tinka reguliuoti	Ne
Maitinimo šaltinio tipas	LED įtampos valdiklis
Pajungimo tipas	Įtrauktas kilpinis laidų prijungimas
Su pajungimo komplektu	Taip
Su antgaliu	Taip
Su apsauginiu gaubtu	Ne
Galimas IFTTT palaikymas	Ne
Suderinama su Amazon Alexa	Ne
Suderinama su Google Assistant	Ne
Suderinama su Apple HomeKit	Ne
Keičiamas valdiklis	Ne
Spinduliavimo kampo reguliavimas	Ne
Šviesos srauto reguliavimas	Ne
Pastovaus šviesos srauto palaikymas (CLO)	Taip
Gedimų lygis, kai vidutinis naudingo tarnavimo laikas yra 50 000 h, esant 25 °C aplinkos temperatūrai (tq) [%]	50
Numatytas eksploatacijos laikas L70/50 prie 25 °C [h]	15000
Šviesos srauto palaikymas, kai vidutinis naudingo tarnavimo laikas yra 50 000 h, esant 25 °C aplinkos temperatūrai (tq)	70

Elektroaugos klasė pagal IEC 61140	II
Šviesos spalvos reguliavimas	Ne
Šviesos šaltinio energijos vartojimo efektyvumo klasė pagal ES regl. F	
Maitinimo šaltinio tipas	Maitinimas iš elektros tinklo