

RoBust LED Rope 360 25M 5W/m Red IP65



12786

BAI RoBust LED Rope 360 25M 5W/m Red IP65 CLII IK10
13mm + Power Cable 1.5 meter with built-in 230V AC/DC
adapter Max. 2x interconnectable (50M)

The Robust LED Rope 360 light rope is a robust light string of 25 meters intended to illuminate scaffolding and walkways and work paths on construction sites. The red color of the 30 double-sided LEDs per meter provide 360 light all around. This color often leads to greater alertness to the environment. This Class II light rope is water-resistant (IP65) and can withstand an impact (IK10) because it is cast in silicone. Comes with a 230V power supply with a built-in AC/DC adapter and 1.5 meter power cable. Possible mounting clips available (article 146768). The Rope is easy to shorten and also to connect. If you want to put a power connector on a piece of rope which has been cut, use item 146767. Suitable for ambient temperatures from -20 C to +40 C. This light rope is also regularly used (including at Christmas) as party lighting to brighten up balconies, terraces, gardens or buildings. Supplied on a reel. Always unroll before use.

Pastaba:

- Prieš naudodami perskaitykite instrukciją. Jungti tik pilnai išvyniojus ruloną.

KLASIFIKACIJA

Grupė	Šviestuvai
Klasė	
Pavadinimas	RoBust LED Rope 360 25M 5W/m Red IP65
Gamintojas	BAI
Serija	RoBust LED rope
Tipas	
EAN	8714681467657
Gamintojo kodas	146765

PARAMETRAI

Galingumas metrui [W]	5
Maksimalus sistemos galingumas [W]	125
Lempos įtampa [V]	220 - 240

Įtampos tipas	DC
Šviesos spalva	Raudona
Spalvų atkūrimo koeficientas CRI	80-89
Spinduliavimo kampas [°]	360
Diametras [mm]	13
Bendras ilgis [m]	25
Lempos tipas	Nekeičiamas LED
Versija	Žarna
Laidininko skerspjūvio plotas [mm ²]	1
Jungties tipas	Kita
Apsaugos klasė (IP)	IP65
Minimalaus segmento ilgis [mm]	1000
Mažiausias lenkimo spindulys [mm]	30
Montavimo būdas	Kita
Šviesos diodų kiekis metre	60
Kontaktų skaičius	2
Galios faktorius	0.9
Lipnus	Ne
Tinka reguliuoti	Ne
Maitinimo šaltinio tipas	LED įtampos valdiklis
Pajungimo tipas	Įtrauktas kilpinis laidų prijungimas
Su pajungimo komplektu	Taip
Su antgaliu	Taip
Su apsauginiu gaubtu	Ne
Galimas IFTTT palaikymas	Ne
Suderinama su Amazon Alexa	Ne
Suderinama su Google Assistant	Ne
Suderinama su Apple HomeKit	Ne
Keičiamas valdiklis	Ne
Spinduliavimo kampo reguliavimas	Ne
Šviesos srauto reguliavimas	Ne
Pastovaus šviesos srauto palaikymas (CLO)	Taip
Gedimų lygis, kai vidutinis naudingo tarnavimo laikas yra 50 000 h, es 50	
Numatytas eksploatacijos laikas L70/50 prie 25 °C [h]	15000
Šviesos srauto palaikymas, kai vidutinis naudingo tarnavimo laikas yra 70	ai (tq)
Elektrosaugos klasė pagal IEC 61140	II
Šviesos spalvos reguliavimas	Ne
Šviesos šaltinio energijos vartojimo efektyvumo klasė pagal ES reglamentą 2019/2015	Ne

