



LED PL Glass TC-L 2G11 4P 18W (36W) 2250lm 840 AC

LED lempa

12819

BAI LED PL Glass 2G11 4-pins TC-L 18W (36W) 4000K Frosted 2250lm 230V-240V 270 44x410mm Temp. -20 C +40 C LED-lamp Alt PLL Dulux L

The LED PL Glass 2G11 (4-pin) TC-L lamps are replacements for the often used compact fluorescent lamps without integrated ballast. PL stands for Public as these lamps are mainly used in public spaces, corridors, offices and as orientation lighting. This PL LED series has the same shape and size as its fluorescent predecessors. In addition, just like their predecessor, they are made of glass, which ensures the same uniform light image. They are therefore a 1-on-1 sustainable replacement. Connect directly to mains voltage (AC). Not for use with Electronic Ballast (HF/ECG), disconnect ballast before use! Always read the manual carefully before installation.

Pastaba:

- Prieš naudodami perskaitykite instrukciją.

KLASIFIKACIJA

Grupė	Lempos
Klasė	Šviesos diodų lempos
Pavadinimas	LED PL Glass TC-L 2G11 4P 18W (36W) 2250lm 840 AC
Gamintojas	BAI
Serija	LED PL Glass
Tipas	
EAN	8714681467398
Gamintojo kodas	146739

PARAMETRAI

Lizdas	2G11
Lempos galia [W]	18 - 18
Nominali įtampa [V]	220 - 240
Įtampos tipas	AC
Nominali srovė [mA]	138 - 138
Lempos forma	Vamzdis su jungtimi 1 gale

Spalvinė temperatūra [K]	4000 - 4000
Spalva	Balta
Spalvų atkūrimo koeficientas CRI	80-89
Šviesos srautas [lm]	2250 - 2250
Spalvinė temperatūra pagal EN 12464-1	Neutrali balta 3300-5300 K
Lempos efektyvumas [lm/W]	125
Spinduliavimo kampas [°]	270 - 270
Diametras [mm]	44
Ilgis [mm]	410
Siūlelinio tipo leputės	Ne
Energijos sąnaudos 1000 h [kWh]	18
Spalvos atitikimas (McAdamo elipsė)	SDCM5
Apsaugos klasė (IP)	IP20
Reguliuojama	Ne
Reguliavimas prisilietimu	Ne
Reguliavimas Zigbee	Ne
Paskirtis	Kita
Minimalus įjungimo ciklų skaičius	15000
Fotobiologinė sauga pagal EN 62471	RG0
Galios faktorius	0.5
Valdymo galimybė	Ne
Tinka elektroniniam balastui	Ne
Stiklo gaubto tipas	Baltas
Su judesio jutikliu	Ne
Su nuotolinio valdymo pulteliu	Ne
Galimas IFTTT palaikymas	Ne
Suderinama su Amazon Alexa	Ne
Suderinama su Google Assistant	Ne
Suderinama su Apple HomeKit	Ne
Vardinis šviesos srautas pagal IEC 62612 [lm]	2250
Korpuso spalva	Baltas
Krintančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Kylančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Vidutinis eksploatacijos laikas [h]	30000
Energijos vartojimo efektyvumo klasė pagal ES reglamentą 2019/2015E	
Tinka magnetiniam balastui	Taip
Reguliuojama per Bluetooth	Ne
Reguliuojama per Wi-Fi	Ne

Su priedangos jungikliu

Ne

Lemputės medžiaga

Stiklas