

RoBust LED Rope Roll2Go 10M 9W/m 830lm/m 6500K IP65



12862

BAI RoBust LED Rope Roll2Go 10M 9W/m 830lm/m 6500K
Black portable hand reel Power Cable 1.5 meter with built-in
230V AC/DC adapter IP65 CLIII IK10

The Robust LED Rope Roll2Go is part of the Bailey Robust series. It is a robust 10-meter light strip intended to illuminate construction sites, crawl spaces and yards and to secure walkways and work paths. This Class II light strip is waterproof (IP65) and can withstand a beating (IK10) because it is cast in PVC. With 120 LEDs per meter (830 lm/mtr), the Rope emits 120 cool white work light (6500K). Can be connected directly to the mains (Plug & play). The Roll2Go is supplied in a flat mobile roll-up cassette with a rotating handle. This makes it very easy to roll up and down while, for example, hanging on a scaffolding with the supplied strap. Suitable for ambient temperatures from -20 C to +40 C. Cannot be shortened or extended. CAUTION: Never leave LED Rope on the reel, always unwind completely before use. After use, let the LED Rope cool down before you roll it back up in the cassette. The Rope expands and this could damage the internal mechanism of the cassette.

Pastaba:

- Prieš naudodami perskaitykite instrukciją. Jungti tik pilnai išvyniojus ruloną.

KLASIFIKACIJA

Grupė	Šviestuvai
Klasė	
Pavadinimas	RoBust LED Rope Roll2Go 10M 9W/m 830lm/m 6500K IP65
Gamintojas	BAI
Serija	RoBust LED rope
Tipas	
EAN	8714681468029
Gamintojo kodas	146802

PARAMETRAI

Galingumas metrui [W]	9
Maksimalus sistemos galingumas [W]	90

Lempos įtampa [V]	220 - 240
Įtampos tipas	DC
Spalvinė temperatūra [K]	6500 - 6500
Šviesos spalva	Balta
Spalvų atkūrimo koeficientas CRI	80-89
Šviesos srautas juostos metrui [lm]	830
Šviestuvo efektyvumas [lm/W]	92
Spinduliavimo kampas [°]	120
Bendras ilgis [m]	10
Plotis [mm]	12
Lempos tipas	Nekeičiamas LED
Versija	Žarna
Laidininko skerspjūvio plotas [mm ²]	1.5
Jungties tipas	Kita
Apsaugos klasė (IP)	IP65
Aukštis/gylis [mm]	5
Minimalaus segmento ilgis [mm]	1000
Mažiausias lenkimo spindulys [mm]	68
Montavimo būdas	Kita
Šviesos diodų kiekis metre	120
Kontaktų skaičius	2
Galios faktorius	0.9
Lipnus	Ne
Tinka reguliuoti	Ne
Maitinimo šaltinio tipas	LED įtampos valdiklis
Pajungimo tipas	Be praeinamo jungimo
Su pajungimo komplektu	Ne
Su antgaliu	Taip
Su apsauginiu gaubtu	Taip
Galimas IFTTT palaikymas	Ne
Suderinama su Amazon Alexa	Ne
Suderinama su Google Assistant	Ne
Suderinama su Apple HomeKit	Ne
Keičiamas valdiklis	Taip
Spinduliavimo kampo reguliavimas	Ne
Šviesos srauto reguliavimas	Ne
Pastovaus šviesos srauto palaikymas (CLO)	Taip
Gedimų lygis, kai vidutinis naudingo tarnavimo laikas yra 50 000 h, es 50	

Numatytas eksploatacijos laikas L70/50 prie 25 °C [h]	25000	
Šviesos srauto palaikymas, kai vidutinis naudingo tarnavimo laikas yra 70		ai (tq)
Elektrosaugos klasė pagal IEC 61140	II	
Šviesos spalvos reguliavimas	Ne	
Šviesos šaltinio energijos vartojimo efektyvumo klasė pagal ES reglamentą 2019/2015		
Maitinimo šaltinio tipas	Maitinimas iš elektros tinklo	