



RoBust LED Rope Plus 25M 12W/m 1200lm/m 6500K IP65 on Reel

12864

BAI RoBust LED Rope Plus 25 Meter 12W/m 1200lm/m 6500K On Reel Power Cable 1.8 meter with built-in 230V AC/DC adapter IP65 CLII IK10 16x8mm Max. 4x interconnectable (100M)

Robust LED Rope Plus Powerful Lighting for Tough Environments. The Robust LED Rope Plus is part of the Bailey Robust series. It is a robust 25-meter light strip intended to illuminate construction sites, crawl spaces and yards and to secure walkways and work paths. This Class II light strip is water-resistant (IP65) and can withstand a knock (IK10) because it is cast in PVC. With 180 LEDs per meter (1200 lm/mtr), the Rope emits 120 cool white work light (6500K). Comes on a reel so that it is easy to take with you after every job. This Robust is easy to connect and comes with a 230V power supply with a built-in AC/DC adapter and 1.8 meter power cable. The Rope Plus is easy to shorten using standard PVC glue (not included) and end cap (also available separately as art. 146806). Suitable for ambient temperatures from -20 C to +40 C. CAUTION: Never leave LED Rope on the reel, always unwind completely before use.

Pastaba:

- Prieš naudodami perskaitykite instrukciją. Jungti tik pilnai išvyniojus ruloną.

KLASIFIKACIJA

Grupė	Šviestuvai
Klasė	
Pavadinimas	RoBust LED Rope Plus 25M 12W/m 1200lm/m 6500K IP65 on Reel
Gamintojas	BAI
Serija	RoBust LED rope plus
Tipas	
EAN	8714681468036
Gamintojo kodas	146803

PARAMETRAI

Galingumas metrui [W]	12
Maksimalus sistemos galingumas [W]	300
Lempos įtampa [V]	220 - 240

Įtampos tipas	DC
Spalvinė temperatūra [K]	6500 - 6500
Šviesos spalva	Balta
Spalvų atkūrimo koeficientas CRI	80-89
Šviesos srautas juostos metrui [lm]	1200
Šviestuvo efektyvumas [lm/W]	100
Spinduliavimo kampas [°]	120
Bendras ilgis [m]	25
Plotis [mm]	16
Lempos tipas	Nekeičiamas LED
Versija	Žarna
Laidininko skerspjūvio plotas [mm ²]	1.5
Jungties tipas	Kita
Apsaugos klasė (IP)	IP65
Aukštis/gylis [mm]	8
Minimalaus segmento ilgis [mm]	1000
Mažiausias lenkimo spindulys [mm]	68
Montavimo būdas	Kita
Šviesos diodų kiekis metre	180
Kontaktų skaičius	2
Galios faktorius	0.9
Lipnus	Ne
Tinka reguliuoti	Ne
Maitinimo šaltinio tipas	LED įtampos valdiklis
Pajungimo tipas	Įtrauktas kilpinis laidų prijungimas
Su pajungimo komplektu	Ne
Su antgaliu	Taip
Su apsauginiu gaubtu	Taip
Galimas IFTTT palaikymas	Ne
Suderinama su Amazon Alexa	Ne
Suderinama su Google Assistant	Ne
Suderinama su Apple HomeKit	Ne
Keičiamas valdiklis	Taip
Spinduliavimo kampo reguliavimas	Ne
Šviesos srauto reguliavimas	Ne
Pastovaus šviesos srauto palaikymas (CLO)	Taip
Gedimų lygis, kai vidutinis naudingo tarnavimo laikas yra 50 000 h, es 50	
Numatytas eksploatacijos laikas L70/50 prie 25 °C [h]	25000

Šviesos srauto palaikymas, kai vidutinis naudingo tarnavimo laikas yra 70	ai (tq)
Elektroaugos klasė pagal IEC 61140	II
Šviesos spalvos reguliavimas	Ne
Šviesos šaltinio energijos vartojimo efektyvumo klasė pagal ES reglamEntą 2019/2015	
Maitinimo šaltinio tipas	Maitinimas iš elektros tinklo