



## LED Bulkhead Switch Sensor 6.2W-8W 550-800lm 830-840

Lubų/sienų šviestuvai

12882

BAI LED Bulkhead Switch Microwave Motion Sensor Oval  
2CCT 6.2W-8W 550-800lm 3000K-4000K IP54 IK08 Grey  
plastic housing 165x95x65mm Bulleye / Bullseye



This typical motion sensor wall fixture or basement fixture is also called Bulleye, Bully, Bulkhead or Hublot. The light gray housing and the opal white diffuser are made of sturdy UV-resistant plastic (IK08). The special thing about this Bulkhead is that it has 5 dip switches with which you can set the range, hold time and daylight sensor. In addition, 2 switch functions with which the wattage consumption (6.2W or 8W which determines the light intensity) and the light color (3000K warm white and 4000K cold white) can be set in advance. This is very practical if you want to be able to make the best choice on site. There are no fewer than 5 cable entries, so that feeding through and looping is no problem. IP rate IP54. This energy-efficient light is supplied without a cable and is easy to assemble. Typical areas of application are basements, portals, fire lanes, sheds, workshops and garages. Ambient temperature: -20 C to +40 C.

## KLASIFIKACIJA

|                 |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Grupė           | Šviestuvai                                           |
| Klasė           | Lubų/sienų šviestuvai                                |
| Pavadinimas     | LED Bulkhead Switch Sensor 6.2W-8W 550-800lm 830-840 |
| Gamintojas      | BAI                                                  |
| Serija          | LED Bulkhead switch                                  |
| Tipas           |                                                      |
| EAN             | 8714681468296                                        |
| Gamintojo kodas | 146829                                               |

## PARAMETRAI

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Maksimalus sistemos galingumas [W] | 8         |
| Nominali įtampa [V]                | 220 - 240 |
| Įtampos tipas                      | AC        |
| Nominali srovė [mA]                | 35 - 35   |

|                                                         |                                            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Spalvinė temperatūra [K]                                | 3000 - 4000                                |
| Šviesos spalva                                          | Balta                                      |
| Spalvų atkūrimo koeficientas CRI                        | 80-89                                      |
| Šviesos intensyvumas [cd]                               | 225 - 225                                  |
| Šviestuvo efektyvumas [lm/W]                            | 89 - 100                                   |
| Spinduliavimo kampas                                    | daugiau 80 - ekstremaliai platus spindulys |
| Ilgis [mm]                                              | 165                                        |
| Plotis [mm]                                             | 95                                         |
| Lempos tipas                                            | LED keičiama                               |
| Spalvos atitikimas (McAdamo elipsė)                     | SDCM6                                      |
| Laidininko skerspjūvio plotas [mm²]                     | 2.5                                        |
| Jungties tipas                                          | Įstumiamas spaustukas                      |
| Šviestuvą galima uždengti šilumą izoliuojančia medžiaga | Ne                                         |
| Reguliuojama                                            | Ne                                         |
| Reguliavimas 0-10 V                                     | Ne                                         |
| Reguliavimas 1-10 V                                     | Ne                                         |
| Reguliavimas DALI                                       | Ne                                         |
| Reguliavimas DMX                                        | Ne                                         |
| Reguliavimas DSI                                        | Ne                                         |
| Tinklo įtampos reguliavimas                             | Ne                                         |
| Gamintojo pritemdymo sistema                            | Ne                                         |
| Integruotas reguliavimo potenciometas                   | Ne                                         |
| Reguliavimo programavimas                               | Ne                                         |
| Reguliavimas radijo bangomis                            | Ne                                         |
| Reguliavimas prisilietimu                               | Ne                                         |
| Reguliavimas mygtuku                                    | Ne                                         |
| Reguliavimas Zigbee                                     | Ne                                         |
| Atsparumo liepsnai bandymai pagal IEC 60695-2-11        | 650 C - 30 s                               |
| Aukštis/gylis [mm]                                      | 95                                         |
| Atsparumas smūgiams                                     | IK08                                       |
| Šviesos difuzorius                                      | Nenurodyta                                 |
| Šviesos srautas                                         | Tiesioginis                                |
| Gaubto medžiaga                                         | Skaidrus plastikas                         |
| Kontaktų skaičius                                       | 3                                          |
| Galios faktorius                                        | 0.8                                        |
| Tinka įmontavimui                                       | Ne                                         |
| Tinka montavimui ant lubų                               | Taip                                       |
| Tinka įsraudimui                                        | Ne                                         |

|                                                         |                                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Tinka avariniam apšvietimui                             | Ne                               |
| Tinka sekančio galingumo lempoms [W]                    | 4.5 - 7.5                        |
| Tinka montavimui linija                                 | Ne                               |
| Tinka montavimui ant paviršiaus                         | Taip                             |
| Tinka montavimui pakabinant                             | Ne                               |
| Tinka montavimui ant sienos                             | Taip                             |
| Maitinimo šaltinio tipas                                | LED srovės valdiklis             |
| Tinklelio tipas                                         | Nenurodyta                       |
| Pajungimo tipas                                         | Tinka kilpiniam laidų sujungimui |
| Su ventiliacijos plyšiais                               | Ne                               |
| Su šviesos jutikliu                                     | Ne                               |
| Su šviesos šaltiniu                                     | Taip                             |
| Su judesio jutikliu                                     | Taip                             |
| Su jungikliu                                            | Ne                               |
| Galimas IFTTT palaikymas                                | Ne                               |
| Suderinama su Amazon Alexa                              | Ne                               |
| Suderinama su Google Assistant                          | Ne                               |
| Suderinama su Apple HomeKit                             | Ne                               |
| Valdymas per Bluetooth                                  | Ne                               |
| Reguliavimas DALI-2                                     | Ne                               |
| Keičiamas valdiklis                                     | Ne                               |
| Su valdikliu                                            | Taip                             |
| Testavimo darbo vietos apšvietimui pagal EN 12464-1     | Ne                               |
| Spinduliavimo kampo reguliavimas                        | Ne                               |
| Šviesos srauto reguliavimas                             | Montavimo būdu                   |
| Pastovaus šviesos srauto palaikymas (CLO)               | Ne                               |
| Stroboskopinio efekto reikšmė (SVM)                     | 0.4                              |
| Mirgėjimo reikšmė Pst LM                                | 1                                |
| Paviršių apsaugantis korpusas                           | Kita                             |
| Tinka sekančiam lempų kiekiui                           | 1                                |
| Korpuso medžiaga                                        | Plastikas                        |
| Korpuso spalva                                          | Pilkas                           |
| Krintančio fronto fazės reguliavimas                    | Ne                               |
| Kylančio fronto fazės reguliavimas                      | Ne                               |
| Šviesos pasiskirstymas                                  | Simetriškas                      |
| Numatytas eksploatacijos laikas L70/50 prie 25 °C [h]   | 35000                            |
| Elektrosaugos klasė pagal IEC 61140                     | II                               |
| Aplinkos temperatūrų diapazonas pagal IEC62722-2-1 [°C] | -20 - 40                         |

|                                                                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Avarinio maitinimo sistema                                                          | Nenurodyta |
| Šviesos spalvos reguliavimas                                                        | Fiksuotas  |
| Šviesos šaltinio energijos vartojimo efektyvumo klasė pagal ES reglamentą 2019/2015 | Ent        |
| Su buvimo jutikliu                                                                  | Ne         |
| Sudėtyje yra produktų pagal 2019/2020/ES                                            | Ne         |
| Apsaugos klasė (IP), galinės dalies                                                 | Kita       |
| Apsaugos klasė (IP), priekinės dalies                                               | IP53       |
| Vardinis šviesos srautas pagal IEC 62722-2-1 [lm]                                   | 550 - 800  |
| Suderinamas su „Casambi“                                                            | Ne         |
| Atitinka minimalų EIA eksploatavimo laiko kriterijų L90 (esant 50 000 h)            | Ne         |
| Su montavimo medžiagomis                                                            | Taip       |
| Avarinių funkcijų stebėjimo sistema                                                 | Nenurodyta |
| Judesio jutiklio / buvimo detektoriaus technologija                                 | Mikrobangų |
| Atsparus smūgiams pagal DIN 18032-3                                                 | Ne         |