




LED Bulkhead Switch Sensor 7W-10W-16W 570-1500lm 830-840

Lubų/sienų šviestuvai

12885

BAI LED Bulkhead Switch Microwave Motion Sensor Oval
2CCT 7W-10W-16W 570-855-1500lm 3000K-4000K IP54 IK07
Grey plastic housing 225x100x65mm Bulleye / Bullseye



This typical motion sensor wall fixture or basement fixture is also called Bulleye, Bully, Bulkhead or Hublot. The light gray housing and the opal white diffuser are made of sturdy UV-resistant plastic (IK07). The special thing about this Bulkhead is that it has 5 dip switches with which you can set the range, hold time and daylight sensor. In addition, 2 switch functions with which the wattage consumption (7W, 10W or 16W which determines the light intensity) and the light color (3000K warm white and 4000K cold white) can be set in advance. This is very practical if you want to be able to make the best choice on site. There are no fewer than 6 cable entries, so that feeding through and looping is no problem. IP rate IP54. This energy-efficient light is supplied without a cable and is easy to assemble. Typical areas of application are basements, portals, fire lanes, sheds, workshops and garages. Ambient temperature: -20 C to +40 C.

KLASIFIKACIJA

Grupė	Šviestuvai
Klasė	Lubų/sienų šviestuvai
Pavadinimas	LED Bulkhead Switch Sensor 7W-10W-16W 570-1500lm 830-840
Gamintojas	BAI
Serija	LED Bulkhead switch
Tipas	
EAN	8714681468319
Gamintojo kodas	146831

PARAMETRAI

Maksimalus sistemos galingumas [W]	16
Nominali įtampa [V]	220 - 240
Įtampos tipas	AC
Nominali srovė [mA]	83 - 83

Spalvinė temperatūra [K]	3000 - 4000
Šviesos spalva	Balta
Spalvų atkūrimo koeficientas CRI	80-89
Šviesos intensyvumas [cd]	380 - 380
Šviestuvo efektyvumas [lm/W]	81 - 94
Spinduliavimo kampas	daugiau 80 - ekstremaliai platus spindulys
Ilgis [mm]	225
Plotis [mm]	100
Lempos tipas	LED keičiama
Spalvos atitikimas (McAdamo elipsė)	SDCM6
Laidininko skerspjūvio plotas [mm²]	2.5
Jungties tipas	Įstumiamas spaustukas
Šviestuvą galima uždengti šilumą izoliuojančia medžiaga	Ne
Reguliuojama	Ne
Reguliavimas 0-10 V	Ne
Reguliavimas 1-10 V	Ne
Reguliavimas DALI	Ne
Reguliavimas DMX	Ne
Reguliavimas DSI	Ne
Tinklo įtampos reguliavimas	Ne
Gamintojo pritemdymo sistema	Ne
Integruotas reguliavimo potenciometas	Ne
Reguliavimo programavimas	Ne
Reguliavimas radijo bangomis	Ne
Reguliavimas prisilietimu	Ne
Reguliavimas mygtuku	Ne
Reguliavimas Zigbee	Ne
Atsparumo liepsnai bandymai pagal IEC 60695-2-11	650 C - 30 s
Aukštis/gylis [mm]	65
Atsparumas smūgiams	IK07
Šviesos difuzorius	Nenurodyta
Šviesos srautas	Tiesioginis
Gaubto medžiaga	Skaidrus plastikas
Kontaktų skaičius	3
Galios faktorius	0.7
Tinka įmontavimui	Ne
Tinka montavimui ant lubų	Taip
Tinka įsraudimui	Ne

Tinka avariniam apšvietimui	Ne
Tinka sekančio galingumo lempoms [W]	6 - 15
Tinka montavimui linija	Ne
Tinka montavimui ant paviršiaus	Taip
Tinka montavimui pakabinant	Ne
Tinka montavimui ant sienos	Taip
Maitinimo šaltinio tipas	LED srovės valdiklis
Tinklelio tipas	Nenurodyta
Pajungimo tipas	Tinka kilpiniam laidų sujungimui
Su ventiliacijos plyšiais	Ne
Su šviesos jutikliu	Ne
Su šviesos šaltiniu	Taip
Su judesio jutikliu	Taip
Su jungikliu	Ne
Galimas IFTTT palaikymas	Ne
Suderinama su Amazon Alexa	Ne
Suderinama su Google Assistant	Ne
Suderinama su Apple HomeKit	Ne
Valdymas per Bluetooth	Ne
Reguliavimas DALI-2	Ne
Keičiamas valdiklis	Ne
Su valdikliu	Taip
Testavimo darbo vietos apšvietimui pagal EN 12464-1	Ne
Spinduliavimo kampo reguliavimas	Ne
Šviesos srauto reguliavimas	Montavimo būdu
Pastovaus šviesos srauto palaikymas (CLO)	Ne
Stroboskopinio efekto reikšmė (SVM)	0.4
Mirgėjimo reikšmė Pst LM	1
Paviršių apsaugantis korpusas	Kita
Tinka sekančiam lempų kiekiui	1
Korpuso medžiaga	Plastikas
Korpuso spalva	Pilkas
Krintančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Kylančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Šviesos pasiskirstymas	Simetriškas
Numatytas eksploatacijos laikas L70/50 prie 25 °C [h]	35000
Elektrosaugos klasė pagal IEC 61140	II
Aplinkos temperatūrų diapazonas pagal IEC62722-2-1 [°C]	-20 - 40

Avarinio maitinimo sistema	Nenurodyta
Šviesos spalvos reguliavimas	Fiksuotas
Šviesos šaltinio energijos vartojimo efektyvumo klasė pagal ES reglamentą 2019/2015	Entą 2019/2015
Su buvimo jutikliu	Ne
Sudėtyje yra produktų pagal 2019/2020/ES	Ne
Apsaugos klasė (IP), galinės dalies	Kita
Apsaugos klasė (IP), priekinės dalies	IP53
Vardinis šviesos srautas pagal IEC 62722-2-1 [lm]	570 - 1500
Suderinamas su „Casambi“	Ne
Atitinka minimalų EIA eksploatavimo laiko kriterijų L90 (esant 50 000 h)	Ne
Su montavimo medžiagomis	Taip
Avarinių funkcijų stebėjimo sistema	Nenurodyta
Judesio jutiklio / buvimo detektoriaus technologija	Mikrobangų
Atsparus smūgiams pagal DIN 18032-3	Ne