



TOPO CV LED Driver DIM 24V 25W IP20

LED maitinimo šaltinis

12898

BAI TOPO LED Driver 24V DC 25W 0.4-1.04A IP20 Constant voltage 128x52x20mm Secondary cable length 30-300cm TRIAC Dimmable Leading and trailing edge

With the Bailey Lights tOpO LED driver series, Bailey introduces a number of LED drivers that cover a great need in the market in this area. Input 220-240V Output 0.4-1.04A. This leading edge or trailing edge dimmable constant voltage LED driver can be used till Max. load of 25W. These tOpO's maintain a constant voltage (measured in volts), regardless of changes in current. Used mainly for LED strips and for devices or LED systems with built-in current control that operate at a fixed voltage.

Pastaba:

- Prieš naudodami perskaitykite instrukciją.

KLASIFIKACIJA

Grupė	Apšvietimo valdymas
Klasė	LED maitinimo šaltiniai
Pavadinimas	TOPO CV LED Driver DIM 24V 25W IP20
Gamintojas	BAI
Serija	TOPO
Tipas	
EAN	8714681468968
Gamintojo kodas	146896

PARAMETRAI

Išėjimo galingumas [W]	25 - 25
Ilgis [mm]	128
Plotis [mm]	52
Aplinkos temperatūra [°C]	20 - 50
Iėjimo įtampa [V]	220 - 240
Išėjimo įtampa [V]	24 - 24
Išėjimo srovė [mA]	0.4 - 1.04
Apsauga nuo perkrovos	Taip

Apsauga nuo perkaitimo	Taip
Apsaugos klasė (IP)	IP20
Reguliuojama	Taip
Reguliavimas 0-10 V	Ne
Reguliavimas 1-10 V	Ne
Reguliavimas DALI	Ne
Reguliavimas DMX	Ne
Reguliavimas DSI	Ne
Reguliuojantis tinklo jungiklis	Ne
Tinklo įtampos reguliavimas	Ne
Gamintojo pritemdymo sistema	Ne
Integruotas reguliavimo potenciometas	Ne
Reguliavimo programavimas	Ne
Reguliavimas radijo bangomis	Ne
Sinusoidės amplitudės reguliavimas	Taip
Reguliavimas prisilietimu	Ne
Reguliavimas mygtuku	Ne
Reguliavimas Zigbee	Ne
Aukštis [mm]	30
Korpusas	Plastikinis korpusas
Trumpo jungimo apsauga	Taip
Fiksuotos srovės	Taip
Fiksuotos įtampos	Ne
Tinka lauko sąlygoms	Ne
Galimas IFTTT palaikymas	Ne
Suderinama su Amazon Alexa	Ne
Suderinama su Google Assistant	Ne
Suderinama su Apple HomeKit	Ne
Valdymas per Bluetooth	Ne
Pastovaus šviesos srauto palaikymas (CLO)	Ne
Krintančio fronto fazės reguliavimas	Taip
Kylančio fronto fazės reguliavimas	Taip
Elektroaugos klasė pagal IEC 61140	II
Avarinio maitinimo sistema	Nenurodyta
Suderinamas su „Casambi“	Ne
Maksimalus šviestuvų skaičius vienam automatiniam jungikliui B16 (M 100)	100
Maksimalus šviestuvų skaičius vienam automatiniam jungikliui C16 (M 160)	160
Maitinimo įtampos dažnis [Hz]	50 - 60

Efektyvumas [%]	85
Nepriklausomai veikiantis	Taip
Platuminė impulsų moduliacija	Ne