



Relamp LED T8 Tube Batten 1x 1200 G13 IP65 IK10

Lubų/sienų šviestuvai

12932

BAI Surface-mounted Batten for LED Tube 1xT8 1200mm G13 230V/AC (lamp not included) IP65 IK10 CLI 1260x70x68mm

Waterproof fixtures with replaceable bulbs are more sustainable than fixtures with a fixed LED element. Replacing energy-efficient light sources when they reach the end of their lifespan is simply more sustainable than replacing the entire fixture. That's why Bailey Lights offers Relamp fixtures. This IP65 IK10 fixture (also called batten or tri-proof) houses a T8 220-240Vac LED tube with a G13 base. The waterproof fixture is suitable for one LED tube, has no ballast, and is easy to mount to the ceiling and connect. This fixture is supplied without an LED tube: you can choose the LED tube that best suits your situation. Bailey offers a wide selection. Accessories are included (two PG13.5 cable glands, Stainless steel locking clips, and mounting clips). Note: This fixture is only suitable for LED tubes. Ideal for damp areas, garages, porches, and galleries.

Pastaba:

- Prieš naudodami perskaitykite instrukciją.

KLASIFIKACIJA

Grupė	Šviestuvai
Klasė	Lubų/sienų šviestuvai
Pavadinimas	Relamp LED T8 Tube Batten 1x 1200 G13 IP65 IK10
Gamintojas	BAI
Serija	Relamp T8
Tipas	
EAN	8714681469613
Gamintojo kodas	146961

PARAMETRAI

Maksimalus sistemos galingumas [W]	300
Nominali įtampa [V]	220 - 240
Įtampos tipas	AC

Spinduliavimo kampas	daugiau 80 - ekstremaliai platus spindulys
Ilgis [mm]	1260
Plotis [mm]	70
Lempos tipas	Nekeičiamas LED
Laidininko skerspjūvio plotas [mm²]	0.5 - 2.5
Laidininko skerspjūvio plotas [mm²]	0.75
Jungties tipas	Kontaktai su varžtais
Šviestuvą galima uždengti šilumą izoliuojančia medžiaga	Ne
Apsaugos klasė (NEMA)	Kita
Reguliuojama	Ne
Reguliavimas 0-10 V	Ne
Reguliavimas 1-10 V	Ne
Reguliavimas DALI	Ne
Reguliavimas DMX	Ne
Reguliavimas DSI	Ne
Tinklo įtampos reguliavimas	Ne
Gamintojo pritemdymo sistema	Ne
Integruotas reguliavimo potenciometas	Ne
Reguliavimo programavimas	Ne
Reguliavimas radijo bangomis	Ne
Reguliavimas prisilietimu	Ne
Reguliavimas mygtuku	Ne
Reguliavimas Zigbee	Ne
Atsparumo liepsnai bandymai pagal IEC 60695-2-11	Nenurodyta
Aukštis/gylis [mm]	68
Atsparumas smūgiams	IK10
Lempų lizdai	G13
Šviesos difuzorius	Nenurodyta
Šviestuvą su ribota paviršiaus temperatūra su ženklu D	Taip
Gaubto medžiaga	Skaidrus plastikas
Kontaktų skaičius	3
Tinka įmontavimui	Ne
Tinka montavimui ant lubų	Taip
Tinka įsraudimui	Ne
Tinka avariniam apšvietimui	Ne
Tinka sekančio galingumo lempoms [W]	36 - 36
Tinka montavimui linija	Ne
Tinka montavimui ant paviršiaus	Ne

Tinka montavimui pakabinant	Ne
Tinka montavimui ant sienos	Taip
Tinklelio tipas	Nenurodyta
Pajungimo tipas	Tinka kilpiniam laidų sujungimui
Su ventiliacijos plyšiais	Ne
Su šviesos jutikliu	Ne
Su šviesos šaltiniu	Ne
Su judesio jutikliu	Ne
Su jungikliu	Ne
Galimas IFTTT palaikymas	Ne
Suderinama su Amazon Alexa	Ne
Suderinama su Google Assistant	Ne
Suderinama su Apple HomeKit	Ne
Valdymas per Bluetooth	Ne
Reguliavimas DALI-2	Ne
Keičiamas valdiklis	Ne
Su valdikliu	Ne
Testavimo darbo vietos apšvietimui pagal EN 12464-1	Taip
Spinduliavimo kampo reguliavimas	Ne
Šviesos srauto reguliavimas	Ne
Tinka sekančiam lempų kiekiui	1
Korpuso medžiaga	Plastikas
Korpuso spalva	Pilkas
Krintančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Kylančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Elektrosaugos klasė pagal IEC 61140	I
Aplinkos temperatūrų diapazonas pagal IEC62722-2-1 [°C]	-20 - 40
Avarinio maitinimo sistema	Nenurodyta
Šviesos spalvos reguliavimas	Ne
Su buvimo jutikliu	Ne
Sudėtyje yra produktų pagal 2019/2020/ES	Ne
Apsaugos klasė (IP), galinės dalies	Kita
Apsaugos klasė (IP), priekinės dalies	IP65
Suderinamas su „Casambi“	Ne
Maksimalus šviestuvų skaičius vienam automatiniam jungikliui B16 (M 300	
Atitinka minimalų EIA eksploatavimo laiko kriterijų L90 (esant 50 000 valandų, kai temperatūra yra -25 °C)	
Su montavimo medžiagomis	Taip
Avarinių funkcijų stebėjimo sistema	Nenurodyta

