



LED R7s HO 29X118 DIM 17W (150W) 2452lm 827 280

LED lempa

12938

BAI LED R7s High Output (HO) 29x118mm 17W 2700K 2452lm (150W) Dimmable 230V-240V 280 Tweekneeps LED-lamp Open armatuur aanbevolen

The LED R7s lamps are ideal as a replacement for the two-pinched halogen lamps. Originally this type of lamp is used in construction lamps, but they are also increasingly used for general lighting in homes or catering establishments. All around light just like the halogen lamp. This version of the R7s is dimmable. Use the correct LED dimmer. Ambient temperature range: -40 C to +50 C. An open luminaire is recommended for optimal performance in light output and lifespan. Outdoor use only in suitable luminaires.

Pastaba:

- Pritemdymui teisingai pasirinkite reguliatorių

KLASIFIKACIJA

Grupė	Lempos
Klasė	Šviesos diodų lempos
Pavadinimas	LED R7s HO 29X118 DIM 17W (150W) 2452lm 827 280
Gamintojas	BAI
Serija	LED Linear
Tipas	
EAN	8714681470169
Gamintojo kodas	147016

PARAMETRAI

Lizdas	R7s
Lempos galia [W]	17 - 17
Nominali įtampa [V]	220 - 240
Įtampos tipas	AC
Nominali srovė [mA]	85 - 85
Lempos forma	Vamzdis su jungtimis 2 galuose
Spalvinė temperatūra [K]	2700 - 2700
Spalva	Balta

Spalvų atkūrimo koeficientas CRI	80-89
Šviesos srautas [lm]	2452 - 2452
Spalvinė temperatūra pagal EN 12464-1	Šiltai balta mažiau 3300 K
Lempos efektyvumas [lm/W]	140
Spinduliavimo kampas [°]	280 - 280
Diametras [mm]	29
Ilgis [mm]	118
Siūlelinio tipo leputės	Ne
Energijos sąnaudos 1000 h [kWh]	17
Spalvos atitikimas (McAdamo elipsė)	SDCM6
Apsaugos klasė (IP)	IP20
Reguliuojama	Taip
Reguliavimas prisilietimu	Ne
Reguliavimas Zigbee	Ne
Paskirtis	Kita
Minimalus įjungimo ciklų skaičius	10000
Fotobiologinė sauga pagal EN 62471	RG1
Galios faktorius	0.9
Valdymo galimybė	Ne
Tinka elektroniniam balastui	Ne
Stiklo gaubto tipas	Skaidri
Su judesio jutikliu	Ne
Su nuotolinio valdymo pulteliu	Ne
Galimas IFTTT palaikymas	Ne
Suderinama su Amazon Alexa	Ne
Suderinama su Google Assistant	Ne
Suderinama su Apple HomeKit	Ne
Vardinis šviesos srautas pagal IEC 62612 [lm]	2452
Korpuso spalva	Baltas
Krintančio fronto fazės reguliavimas	Taip
Kylančio fronto fazės reguliavimas	Taip
Vidutinis eksploatacijos laikas [h]	15000
Energijos vartojimo efektyvumo klasė pagal ES reglamentą 2019/2015D	
Tinka magnetiniam balastui	Ne
Reguliuojama per Bluetooth	Ne
Reguliuojama per Wi-Fi	Ne
Su priedangos jungikliu	Ne