



RoBust LED Rope SafeGlow 25M 12W/m 1000lm/m 6500K on Reel

12968

BAI RoBust LED Rope SafeGlow 25M 12W/m 1000lm/m 6500K On Reel Power Cable 1.8 meter with built-in 230V AC/DC adapter IP65 CLII IK10 Max. 4x interconnectable (100M)

Robust LED SafeGlow Light and Safety Combined. The Robust LED SafeGlow is part of the trusted Robust LED Rope Plus series, meaning all compatible accessories from this line can be easily connected. It emits a strong 1000 lm/W cool white light (6500K) just like a standard Robust LED Rope, but with one major advantage: a built-in phosphor strip that glows for 10 15 minutes after power loss. An ideal emergency lighting solution to guide you safely out during a blackout. The 25-meter-long light rope comes on a convenient roll-up reel, making it easy to transport between job sites. Reliable. Durable. Safe.

Pastaba:

- Prieš naudodami perskaitykite instrukciją. Jungti tik pilnai išvyniojus ruloną.

KLASIFIKACIJA

Grupė	Šviestuvai
Klasė	
Pavadinimas	RoBust LED Rope SafeGlow 25M 12W/m 1000lm/m 6500K on Reel
Gamintojas	BAI
Serija	RoBust LED rope plus
Tipas	
EAN	8714681470329
Gamintojo kodas	147032

PARAMETRAI

Galingumas metrui [W]	12
Maksimalus sistemos galingumas [W]	300
Lempos įtampa [V]	220 - 240
Įtampos tipas	AC
Spalvinė temperatūra [K]	6500 - 6500

Šviesos spalva	Balta
Spalvų atkūrimo koeficientas CRI	80-89
Šviesos srautas juostos metrui [lm]	1000
Šviestuvo efektyvumas [lm/W]	83
Spinduliavimo kampas [°]	120
Bendras ilgis [m]	25
Plotis [mm]	16
Lempos tipas	Nekeičiamas LED
Versija	Žarna
Laidininko skerspjūvio plotas [mm²]	1.5
Jungties tipas	Kita
Apsaugos klasė (IP)	IP65
Aukštis/gylis [mm]	8
Minimalaus segmento ilgis [mm]	1000
Mažiausias lenkimo spindulys [mm]	68
Montavimo būdas	Kita
Šviesos diodų kiekis metre	180
Kontaktų skaičius	2
Galios faktorius	0.9
Lipnus	Ne
Tinka reguliuoti	Taip
Maitinimo šaltinio tipas	LED įtampos valdiklis
Pajungimo tipas	Įtrauktas kilpinis laidų prijungimas
Su pajungimo komplektu	Taip
Su antgaliu	Taip
Su apsauginiu gaubtu	Taip
Galimas IFTTT palaikymas	Ne
Suderinama su Amazon Alexa	Ne
Suderinama su Google Assistant	Ne
Suderinama su Apple HomeKit	Ne
Keičiamas valdiklis	Taip
Spinduliavimo kampo reguliavimas	Ne
Šviesos srauto reguliavimas	Ne
Pastovaus šviesos srauto palaikymas (CLO)	Taip
Gedimų lygis, kai vidutinis naudingo tarnavimo laikas yra 50 000 h, es 50	
Numatytas eksploatacijos laikas L70/50 prie 25 °C [h]	30000
Šviesos srauto palaikymas, kai vidutinis naudingo tarnavimo laikas yra 70	ai (tq)
Šviesos spalvos reguliavimas	Ne

Maitinimo šaltinio tipas

Baterija