

## RoBust LED Rope 18V Battery 10M 800lm/m 6500K IP65



12975

RoBust LED Rope 10M 800lm/m 6500K IP65 18V Makita-adapter (without battery) Black portable hand reel Max. 2x interconnectable (20M) Suitable for Makita batteries: BL1815N 1.5Ah - BL1820B 2.0Ah - BL1830B 3.0Ah - BL1840B 4.0Ah - BL1850B 5.0Ah - BL1860B 6.0Ah

*RoBust LED Rope 18V Battery Compact Power, Total Flexibility. The RoBust LED Rope 18V Battery is a compact, low-voltage LED light rope powered by a Makita 18V rechargeable battery. Work completely flexibly, without needing a power outlet perfect for areas where mains power isn't available. Ideal for short-term work in damp or conductive environments such as crawl spaces, sewers, basements, steel ships, boilers, and tanks. Supplied with a Makita adapter (battery not included), featuring three light modes: 100% 800lm/m 50% 400lm/m 25% 200lm/m. Produces bright daylight (6500K) with a 120° beam angle. The Rope is built tough with IP65 water resistance and IK10 impact protection thanks to its durable PVC casting. The flat reel design makes it easy to roll up after use, and the shoulder strap allows convenient mounting for example, on scaffolding. Extendable up to 20 meters, with runtime depending on battery capacity. Compatible only with Makita 18V batteries. Always unroll completely before switching on to prevent overheating. Suitable for ambient temperatures from -20°C to +45°C.*

Pastaba:

- Prieš naudodami perskaitykite instrukciją. Jungti tik pilnai išvyniojus ruloną. Galima maitinti iš Makita 18V akumuliatoriaus (akumuliatorius nepridėtas).

## KLASIFIKACIJA

Grupė	Šviestuvai
Klasė	
Pavadinimas	RoBust LED Rope 18V Battery 10M 800lm/m 6500K IP65
Gamintojas	BAI
Serija	RoBust LED rope
Tipas	
EAN	8714681469774
Gamintojo kodas	146977

## PARAMETRAI

Galingumas metrui [W] 5

Maksimalus sistemos galingumas [W]	50
Lempos įtampa [V]	13 - 13
Įtampos tipas	DC
Spalvinė temperatūra [K]	6500 - 6500
Šviesos spalva	Balta
Spalvų atkūrimo koeficientas CRI	80-89
Šviesos srautas juostos metrui [lm]	800
Šviestuvo efektyvumas [lm/W]	240
Spinduliavimo kampas [°]	120
Bendras ilgis [m]	10
Plotis [mm]	16
Lempos tipas	Nekeičiamas LED
Versija	Žarna
Laidininko skerspjūvio plotas [mm <sup>2</sup> ]	1.5
Jungties tipas	Kita
Apsaugos klasė (IP)	IP20
Aukštis/gylis [mm]	8
Minimalaus segmento ilgis [mm]	500
Mažiausias lenkimo spindulys [mm]	68
Montavimo būdas	Kita
Šviesos diodų kiekis metre	176
Kontaktų skaičius	2
Galios faktorius	0.9
Lipnus	Ne
Tinka reguliuoti	Taip
Maitinimo šaltinio tipas	LED įtampos valdiklis
Pajungimo tipas	Įtrauktas kilpinis laidų prijungimas
Su pajungimo komplektu	Taip
Su antgaliu	Taip
Su apsauginiu gaubtu	Taip
Galimas IFTTT palaikymas	Ne
Suderinama su Amazon Alexa	Ne
Suderinama su Google Assistant	Ne
Suderinama su Apple HomeKit	Ne
Keičiamas valdiklis	Taip
Spinduliavimo kampo reguliavimas	Ne
Šviesos srauto reguliavimas	Montavimo būdu
Pastovaus šviesos srauto palaikymas (CLO)	Taip

Gedimų lygis, kai vidutinis naudingo tarnavimo laikas yra 50 000 h, es 50	
Numatytas eksploatacijos laikas L70/50 prie 25 °C [h]	30000
Šviesos srauto palaikymas, kai vidutinis naudingo tarnavimo laikas yra 70	ai (tq)
Elektrosaugos klasė pagal IEC 61140	III
Šviesos spalvos reguliavimas	Ne
Šviesos šaltinio energijos vartojimo efektyvumo klasė pagal ES reglamentą 2019/2015	klasa 2019/2015
Maitinimo šaltinio tipas	Baterija