



LED PL Glass TC-S G23 2P 2W (5W) 280lm 840 EM+AC

LED lempa

12978

BAI LED PL Glass G23 2-pins TC-S 2W (5W) 4000K Frosted 280lm 230V-240V 270 32x100mm Temp. -20 C +40 C LED-lamp Alt PLS Dulux S

The LED PL Glass G23 (2-pin) TC-S lamps are replacements for the often used compact fluorescent lamps without integrated ballast. PL stands for Public as these lamps are mainly used in public spaces, corridors, offices and as orientation lighting. This PL LED series has the same shape and size as its fluorescent predecessors. In addition, just like their predecessor, they are made of glass, which ensures the same uniform light image. They are therefore a 1-on-1 sustainable replacements. Installation: Disconnecting magnetic ballast is optional, not necessary. Not suitable for series connection and for for electronic ballast. Always read the manual carefully before installation. Ambient temperature range: -20 C to +40 C.

KLASIFIKACIJA

Grupė	Lempos
Klasė	Šviesos diodų lempos
Pavadinimas	LED PL Glass TC-S G23 2P 2W (5W) 280lm 840 EM+AC
Gamintojas	BAI
Serija	LED PL Glass
Tipas	
EAN	8714681470411
Gamintojo kodas	147041

PARAMETRAI

Lizdas	G23
Lempos galia [W]	2 - 2
Nominali įtampa [V]	220 - 240
Įtampos tipas	AC
Nominali srovė [mA]	18 - 18
Lempos forma	Vamzdis su jungtimi 1 gale
Spalvinė temperatūra [K]	4000 - 4000

Spalva	Balta
Spalvų atkūrimo koeficientas CRI	80-89
Šviesos srautas [lm]	280 - 280
Spalvinė temperatūra pagal EN 12464-1	Neutrali balta 3300-5300 K
Lempos efektyvumas [lm/W]	140
Spinduliavimo kampas [°]	270 - 270
Diametras [mm]	32
Ilgis [mm]	100
Siūlelinio tipo leputės	Ne
Energijos sąnaudos 1000 h [kWh]	2
Spalvos atitikimas (McAdamo elipsė)	SDCM5
Apsaugos klasė (IP)	IP20
Reguliuojama	Ne
Reguliavimas prisilietimu	Ne
Reguliavimas Zigbee	Ne
Paskirtis	Kita
Minimalus įjungimo ciklų skaičius	15000
Fotobiologinė sauga pagal EN 62471	RG0
Galios faktorius	0.5
Valdymo galimybė	Ne
Tinka elektroniniam balastui	Ne
Stiklo gaubto tipas	Baltas
Su judesio jutikliu	Ne
Su nuotolinio valdymo pulteliu	Ne
Galimas IFTTT palaikymas	Ne
Suderinama su Amazon Alexa	Ne
Suderinama su Google Assistant	Ne
Suderinama su Apple HomeKit	Ne
Vardinis šviesos srautas pagal IEC 62612 [lm]	280
Korpuso spalva	Baltas
Krintančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Kylančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Vidutinis eksploatacijos laikas [h]	30000
Energijos vartojimo efektyvumo klasė pagal ES reglamentą 2019/2015D	
Tinka magnetiniam balastui	Taip
Reguliuojama per Bluetooth	Ne
Reguliuojama per Wi-Fi	Ne
Su prieblandos jungikliu	Ne

