



## LED Ecoplus T8 438 G13 5W (15W) 900lm 840 EM+AC

LED lempa

12982

BAI Ecoplus T8 LED Tube 26x438mm G13 5W (15W) 4000K 900lm Glass EM Retrofit + AC 230V-240V 280 Temp. -20 C +25 C LED-lamp Alt T26 TLD Lumilux

LED T8 tube with a G13 fitting, ideal to replace standard 15W T8 fluorescent tubes. This Ecoplus version has a high efficient lumen output (HE). So with less energy a comparable lumen value like our ecobasic version. Installation: Disconnecting magnetic ballast is optional, not necessary. Not suitable for series connection. Replace the fluorescent starter with the LED starter (supplied). Ambient temperature range: -10 C to +45 C.

Pastaba:

- Prieš naudodami perskaitykite instrukciją.

## KLASIFIKACIJA

|                 |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| Grupė           | Lempos                                          |
| Klasė           | Šviesos diodų lempos                            |
| Pavadinimas     | LED Ecoplus T8 438 G13 5W (15W) 900lm 840 EM+AC |
| Gamintojas      | BAI                                             |
| Serija          | Ecoplus LED tube                                |
| Tipas           |                                                 |
| EAN             | 8714681470640                                   |
| Gamintojo kodas | 147064                                          |

## PARAMETRAI

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Lizdas                   | G13                            |
| Lempos galia [W]         | 5 - 5                          |
| Nominali įtampa [V]      | 220 - 240                      |
| Įtampos tipas            | AC                             |
| Nominali srovė [mA]      | 24 - 24                        |
| Lempos forma             | Vamzdis su jungtimis 2 galuose |
| Spalvinė temperatūra [K] | 4000 - 4000                    |
| Spalva                   | Balta                          |

|                                                                     |                            |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Spalvų atkūrimo koeficientas CRI                                    | 80-89                      |
| Šviesos srautas [lm]                                                | 900 - 900                  |
| Spalvinė temperatūra pagal EN 12464-1                               | Neutrali balta 3300-5300 K |
| Lempos efektyvumas [lm/W]                                           | 160                        |
| Spinduliavimo kampas [°]                                            | 280 - 280                  |
| Diametras [mm]                                                      | 26                         |
| Ilgis [mm]                                                          | 438                        |
| Siūlelinio tipo leputės                                             | Ne                         |
| Energijos sąnaudos 1000 h [kWh]                                     | 5                          |
| Spalvos atitikimas (McAdamo elipsė)                                 | SDCM5                      |
| Apsaugos klasė (IP)                                                 | IP20                       |
| Reguliuojama                                                        | Ne                         |
| Reguliavimas prisilietimu                                           | Ne                         |
| Reguliavimas Zigbee                                                 | Ne                         |
| Paskirtis                                                           | T8                         |
| Minimalus įjungimo ciklų skaičius                                   | 15000                      |
| Fotobiologinė sauga pagal EN 62471                                  | RG0                        |
| Galios faktorius                                                    | 0.9                        |
| Valdymo galimybė                                                    | Ne                         |
| Tinka elektroniniam balastui                                        | Ne                         |
| Stiklo gaubto tipas                                                 | Baltas                     |
| Su judesio jutikliu                                                 | Ne                         |
| Su nuotolinio valdymo pulteliu                                      | Ne                         |
| Galimas IFTTT palaikymas                                            | Ne                         |
| Suderinama su Amazon Alexa                                          | Ne                         |
| Suderinama su Google Assistant                                      | Ne                         |
| Suderinama su Apple HomeKit                                         | Ne                         |
| Vardinis šviesos srautas pagal IEC 62612 [lm]                       | 900                        |
| Korpuso spalva                                                      | Baltas                     |
| Krintančio fronto fazės reguliavimas                                | Ne                         |
| Kylančio fronto fazės reguliavimas                                  | Ne                         |
| Vidutinis eksploatacijos laikas [h]                                 | 30000                      |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė pagal ES reglamentą 2019/2015C |                            |
| Tinka magnetiniam balastui                                          | Taip                       |
| Reguliuojama per Bluetooth                                          | Ne                         |
| Reguliuojama per Wi-Fi                                              | Ne                         |
| Su prieblandos jungikliu                                            | Ne                         |
| Lemputės medžiaga                                                   | Stiklas                    |