



## TOPO CC LED Driver DIM 9W 180mA IP20 ISOSAFE

LED maitinimo šaltinis

12996

BAI TOPO ISOSAFE LED Driver 9W 180mA Constant current IP20 120x45x28mm 25V-50V DC Min/Max Secondary cable length 30-300cm TRIAC Dimmable Leading and trailing edge

With the Bailey Lights tOpO LED driver series, Bailey introduces a number of LED drivers that cover a large need in the market in this area. Yet with an ISOSAFE version for safe and reliable installation too. Input 220-240V Output 25-50V 180ma. Constant current leading edge or trailing edge dimmable. Ensures a constant current (measured in amperes), regardless of changes in load or voltage. Is used for LEDs and circuits that require a fixed current to function correctly and prevent overdriving. Prevents damage to LEDs by ensuring that they operate within the specified current range.

Pastaba:

- Prieš naudodami perskaitykite instrukciją.

## KLASIFIKACIJA

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Grupė           | Apšvietimo valdymas                          |
| Klasė           | LED maitinimo šaltiniai                      |
| Pavadinimas     | TOPO CC LED Driver DIM 9W 180mA IP20 ISOSAFE |
| Gamintojas      | BAI                                          |
| Serijs          | TOPO                                         |
| Tipas           |                                              |
| EAN             | 8714681471067                                |
| Gamintojo kodas | 147106                                       |

## PARAMETRAI

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Išėjimo galingumas [W]    | 9 - 9     |
| Ilgis [mm]                | 120       |
| Plotis [mm]               | 45        |
| Aplinkos temperatūra [°C] | 20 - 30   |
| Išėjimo įtampa [V]        | 220 - 240 |
| Versija                   | Statinis  |

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Išėjimo įtampa [V]                        | 25 - 50              |
| Išėjimo srovė [mA]                        | 180 - 180            |
| Apsauga nuo perkrovos                     | Taip                 |
| Apsauga nuo perkaitimo                    | Taip                 |
| Suvartojama galia [W]                     | 9                    |
| Apsaugos klasė (IP)                       | IP20                 |
| Reguliuojama                              | Taip                 |
| Reguliavimas 0-10 V                       | Ne                   |
| Reguliavimas 1-10 V                       | Ne                   |
| Reguliavimas DALI                         | Ne                   |
| Reguliavimas DMX                          | Ne                   |
| Reguliavimas DSI                          | Ne                   |
| Reguliuojantis tinklo jungiklis           | Ne                   |
| Tinklo įtampos reguliavimas               | Ne                   |
| Gamintojo pritemdymo sistema              | Ne                   |
| Integruotas reguliavimo potenciometas     | Ne                   |
| Reguliavimo programavimas                 | Ne                   |
| Reguliavimas radijo bangomis              | Ne                   |
| Sinusoidės amplitudės reguliavimas        | Ne                   |
| Reguliavimas prisilietimu                 | Ne                   |
| Reguliavimas mygtuku                      | Ne                   |
| Reguliavimas Zigbee                       | Ne                   |
| Aukštis [mm]                              | 28                   |
| Korpusas                                  | Plastikinis korpusas |
| Trumpo jungimo apsauga                    | Taip                 |
| Fiksuotos srovės                          | Taip                 |
| Fiksuotos įtampos                         | Ne                   |
| Tinka lauko sąlygoms                      | Ne                   |
| Galimas IFTTT palaikymas                  | Ne                   |
| Suderinama su Amazon Alexa                | Ne                   |
| Suderinama su Google Assistant            | Ne                   |
| Suderinama su Apple HomeKit               | Ne                   |
| Valdymas per Bluetooth                    | Ne                   |
| Reguliavimas DALI-2                       | Ne                   |
| Pastovaus šviesos srauto palaikymas (CLO) | Ne                   |
| Krintančio fronto fazės reguliavimas      | Taip                 |
| Kylančio fronto fazės reguliavimas        | Taip                 |
| Elektroaugos klasė pagal IEC 61140        | II                   |

|                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| Avarinio maitinimo sistema                                               | Nenurodyta |
| Suderinamas su „Casambi“                                                 | Ne         |
| Maksimalus šviestuvų skaičius vienam automatiniam jungikliui B16 (MSB)   | 36         |
| Maksimalus šviestuvų skaičius vienam automatiniam jungikliui C16 (M 118) | 36         |
| Maitinimo įtampos dažnis [Hz]                                            | 50 - 60    |
| Efektyvumas [%]                                                          | 78         |
| Nepriklausomai veikiantis                                                | Taip       |
| Platuminė impulsų moduliacija                                            | Ne         |
| Pritemdymas D4i                                                          | Ne         |