



LED Party Balls Table Lamp Big G200 150lm 2500K IP54 5V

Stalinis šviestuvai

13004

BAI LED Party Ball Table Lamp Big G200 150lm 2500K Opal IP54 5V Black base with 23cm pole 3.7V 4000mAh Battery (lithium) Incl. USB-C cable

Bailey Lights LED Party Balls instantly elevate the atmosphere. Perfect for gardens, terraces, restaurants and festive occasions, this stylish rechargeable Party Ball table lamp combines elegant design with practical functionality. With a diameter of 15cm and a total height of 32cm, it is a true eye-catcher on any table. The white opal milky globe emits a warm, soft 2500K light that creates an inviting and cosy ambiance. The brightness can easily be adjusted using the integrated on/off dimming button. The light source inside the globe is replaceable, while the powerful lithium battery is discreetly integrated into the base. Charging is simple via the included USB cables and takes only 2 to 6 hours, depending on the charger used. Offering an impressive operating time of 7 to 9 hours (depending on the dim level), the LED Party Ball is ideal for long evenings. A built-in indicator light clearly shows the battery status. With an IP54 rating, the lamp is suitable for both indoor and outdoor use under normal weather conditions.

Pastaba:

- Prieš naudodami perskaitykite instrukciją.

KLASIFIKACIJA

Grupė	Šviestuvai
Klasė	Staliniai šviestuvai
Pavadinimas	LED Party Balls Table Lamp Big G200 150lm 2500K IP54 5V
Gamintojas	BAI
Serija	LED Party balls
Tipas	
EAN	8714681471197
Gamintojo kodas	147119

PARAMETRAI

Maksimalus sistemos galingumas [W]	1.2
Nominali įtampa [V]	5 - 5

Įtampos tipas	DC
Spalvinė temperatūra [K]	2500 - 2500
Šviesos spalva	Balta
Spalvų atkūrimo koeficientas CRI	80-89
Šviestuvo efektyvumas [lm/W]	150
Diametras [mm]	200
Lempos tipas	Nekeičiamas LED
Reguliuojamas	Ne
Reguliuojamas aukštis	Ne
Sulenkiamas	Ne
Spalvos atitikimas (McAdamo elipsė)	SDCM6
Gaubto spalva	Balta
Reguliuojama	Taip
Reguliavimas 0-10 V	Ne
Reguliavimas 1-10 V	Ne
Reguliavimas DALI	Ne
Reguliavimas DMX	Ne
Reguliavimas DSI	Ne
Reguliuojantis tinklo jungiklis	Ne
Tinklo įtampos reguliavimas	Ne
Gamintojo pritemdymo sistema	Ne
Integruotas reguliavimo potenciometas	Ne
Reguliavimo programavimas	Ne
Reguliavimas radijo bangomis	Ne
Sinusoidės amplitudės reguliavimas	Ne
Reguliavimas prisilietimu	Taip
Reguliavimas mygtuku	Ne
Reguliavimas Zigbee	Ne
Tiesioginis/netiesioginis proporcinis atskiras reguliavimas	Ne
Su jungčių sistema	Ne
Aukštis/gylis [mm]	450
Šviesos difuzorius	Nenurodyta
Gaubto medžiaga	Baltas plastikas
Montavimo būdas	Kita
Fotobiologinė sauga pagal EN 62471	RG1
Tinka sekančio galingumo lempoms [W]	1.2 - 1.2
Tinka montavimui ant sienos	Ne
Šviestuvo tipas	Kita

Su reguliatoriumi	Taip
Su šviesos šaltiniu	Taip
Su išėjimo lizdu	Ne
Su jungikliu	Taip
Galimas IFTTT palaikymas	Ne
Suderinama su Amazon Alexa	Ne
Suderinama su Google Assistant	Ne
Suderinama su Apple HomeKit	Ne
Valdymas per Bluetooth	Ne
Reguliavimas DALI-2	Ne
Keičiamas valdiklis	Ne
Su valdikliu	Ne
Testavimo darbo vietos apšvietimui pagal EN 12464-1	Ne
Spinduliavimo kampo reguliavimas	Ne
Šviesos srauto reguliavimas	Tolygus
Pastovaus šviesos srauto palaikymas (CLO)	Ne
Tinka sekančiam lempų kiekiui	1
Korpuso medžiaga	Aliuminis
Korpuso spalva	Juodas
Krintančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Kylančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Numatytas eksploatacijos laikas L70/50 prie 25 °C [h]	10000
Elektrosaugos klasė pagal IEC 61140	III
Šviesos spalvos reguliavimas	Ne
Vardinis šviesos srautas pagal IEC 62722-2-1 [lm]	150 - 150
Suderinamas su „Casambi“	Ne