



## LED Driver for LED T5 Circular DR DALI-P -30/220-240/700

LED maitinimo šaltinis

13101

LEDVANCE LED Driver for LED T5 Circline DR DALI - Performance - 30W 220-240V 700mA Output 2.5-49V U-OUT 60VDC 105x45x25mm Suitable for 146563-146566

Flexible dip switch current settings on device in 50mA (150-700mA) steps. Push DIM application for easy control. Low flickering enables high light quality as well as good visual comfort. High-quality dimming of 1...100%. Toolless installation.

## KLASIFIKACIJA

Grupė	Apšvietimo valdymas
Klasė	LED maitinimo šaltiniai
Pavadinimas	LED Driver for LED T5 Circular DR DALI-P -30/220-240/700
Gamintojas	LEDVANCE
Serijs	LED DRIVER DALI PERFORMANCE
Tipas	
EAN	4058075845367
Gamintojo kodas	4058075845367

## PARAMETRAI

Išėjimo galingumas [W]	30 - 30
Ilgis [mm]	105
Plotis [mm]	45
Išėjimo įtampa [V]	198 - 264
Versija	Impulsinis
Išėjimo įtampa [V]	2.5 - 49
Išėjimo srovė [mA]	150 - 700
Suvartojama galia [W]	30
Apsaugos klasė (IP)	IP20

Reguliavimas 0-10 V	Ne
Reguliavimas 1-10 V	Ne
Reguliavimas DALI	Taip
Reguliavimas DMX	Ne
Reguliavimas DSI	Ne
Reguliuojantis tinklo jungiklis	Ne
Tinklo įtampos reguliavimas	Ne
Gamintojo pritemdymo sistema	Ne
Integruotas reguliavimo potenciometras	Ne
Reguliavimo programavimas	Ne
Reguliavimas radijo bangomis	Ne
Sinusoidės amplitudės reguliavimas	Ne
Reguliavimas prisilietimu	Taip
Reguliavimas mygtuku	Taip
Reguliavimas Zigbee	Ne
Aukštis [mm]	25
Korpusas	Plastikinis korpusas
Fiksuotos srovės	Taip
Fiksuotos įtampos	Taip
Tinka DC įėjimo įtampai	Taip
Tinka lauko sąlygoms	Ne
Galimas IFTTT palaikymas	Taip
Suderinama su Amazon Alexa	Ne
Suderinama su Google Assistant	Ne
Suderinama su Apple HomeKit	Ne
Valdymas per Bluetooth	Ne
Pastovaus šviesos srauto palaikymas (CLO)	Taip
Krintančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Kylančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Elektrosaugos klasė pagal IEC 61140	II
Suderinamas su „Casambi“	Ne
Maitinimo įtampos dažnis [Hz]	0 - 60