



LED Floodlight 10W Blacklight Blue effect

Šviestuvai - prožektorius

13131

BEE LED Floodlight 10W 100-240V Blacklight Blue effect UV 365nm IP65 80° Cable 1m Single-color LED Floodlight

The 'black light' effect has been around for many years and is still fascinating: white textiles/objects and fluorescent materials glow in the dark! Numerous application possibilities. 20 powerful SMD 5730 ultraviolet (UV) LEDs. Passive convection cooling. Plug-and-play control. Includes mounting bracket. Suitable for outdoor use, IP65. Various versions available. Silent operation. For applications such as: Installation, restaurants, bars and hotels, architecture. Application possibility: Suspended.

Pastaba:

- Kaip apsaugą nuo viršįtampių iki 10 kV rekomenduojame mūsų prekę numeriu 78246.

KLASIFIKACIJA

Grupė	Šviestuvai
Klasė	Šviestuvai - prožektoriai
Pavadinimas	LED Floodlight 10W Blacklight Blue effect
Gamintojas	BAI
Serija	BaiColour LED floodlight
Tipas	
EAN	8714681468852
Gamintojo kodas	146885

PARAMETRAI

Maksimalus sistemos galingumas [W]	10
Nominali įtampa [V]	100 - 240
Įtampos tipas	AC/DC
Šviesos spalva	Kita
Spinduliavimo kampas	daugiau 80° - itin platus spindulys
Ilgis [mm]	122
Plotis [mm]	134
Lempos tipas	Nekeičiamas LED

Reguliuojamumas	Pasukamas
Spalvos atitikimas (McAdamo elipsė)	SDCM6
Jungties tipas	Kištukas
Šviestuvą galima uždengti šilumą izoliuojančia medžiaga	Ne
Apsaugos klasė (NEMA)	Kita
Reguliuojama	Ne
Reguliavimas 0-10 V	Ne
Reguliavimas 1-10 V	Ne
Reguliavimas DALI	Ne
Reguliavimas DMX	Ne
Reguliavimas DSI	Ne
Reguliuojantis tinklo jungiklis	Ne
Tinklo įtampos reguliavimas	Ne
Gamintojo pritemdymo sistema	Ne
Integruotas reguliavimo potenciometas	Ne
Reguliavimo programavimas	Ne
Reguliavimas radijo bangomis	Ne
Sinusoidės amplitudės reguliavimas	Ne
Reguliavimas prisilietimu	Ne
Reguliavimas mygtuku	Ne
Reguliavimas Zigbee	Ne
Atsparumo liepsnai bandymai pagal IEC 60695-2-11	Nenurodyta
Aukštis/gylis [mm]	30
Lempų lizdai	Nenurodyta
Šviesos difuzorius	Nenurodyta
Šviesos srautas	Tiesioginis
Šviestuvai su ribota paviršiaus temperatūra su ženklu D	Ne
Gaubto medžiaga	Skaidrus stiklas
Fotobiologinė sauga pagal EN 62471	Kita
Reflektorius	Labai blizgus
Tinka įmontavimui	Ne
Tinka montavimui ant lubų	Ne
Tinka įsprendimui	Ne
Tinka sekančio galingumo lempoms [W]	10 - 10
Tinka montuoti ant bėgelio	Ne
Tinka žemos įtampos maitinimo sistemoms	Ne
Tinka montavimui ant grindų ar pjedestalo	Ne
Tinka montavimui ant paviršiaus	Taip

Tinka montavimui pakabinant	Ne
Tinka montuoti ant skersinio	Ne
Tinka montavimui ant sienos	Taip
Šveistas paviršius	Ne
Paviršiaus padengimas	Kita
Maitinimo šaltinio tipas	LED srovės valdiklis
Su šviesos jutikliu	Ne
Su šviesos šaltiniu	Taip
Su judesio jutikliu	Ne
Galimas IFTTT palaikymas	Ne
Suderinama su Amazon Alexa	Ne
Suderinama su Google Assistant	Ne
Suderinama su Apple HomeKit	Ne
Valdymas per Bluetooth	Ne
Reguliavimas DALI-2	Ne
Keičiamas valdiklis	Ne
Su valdikliu	Taip
Testavimo darbo vietos apšvietimui pagal EN 12464-1	Ne
Spinduliavimo kampo reguliavimas	Ne
Šviesos srauto reguliavimas	Ne
Pastovaus šviesos srauto palaikymas (CLO)	Ne
Tinka sekančiam lempų kiekiui	1
Korpuso medžiaga	Aliuminis
Korpuso spalva	Juodas
Krintančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Kylančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Šviesos pasiskirstymas	Simetriškas
Numatytas eksploatacijos laikas L70/50 prie 25 °C [h]	30000
Elektrosaugos klasė pagal IEC 61140	I
Avarinio maitinimo sistema	Nenurodyta
Šviesos spalvos reguliavimas	Ne
Su buvimo jutikliu	Ne
Sudėtyje yra produktų pagal 2019/2020/ES	Ne
Apsaugos klasė (IP), galinės dalies	Kita
Apsaugos klasė (IP), priekinės dalies	IP65
Suderinamas su „Casambi“	Ne
JK statybos reglamento B dalies priešgaisrinė apsauga - 30 minučių	Ne
JK statybos reglamento B dalies priešgaisrinė apsauga - 60 minučių	Ne

JK statybos reglamento B dalies priešgaisrinė apsauga - 90 minučių Ne